15 pulgadas Terminal de la posición del tacto

(m/n: pos-8618)

Características:

L Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz

L SSD duro del conductor 32 GB (defecto), SSD 64 GB y hdd320g para opcional

L 5 pantalla táctil resistente del alambre (defecto), capacitivo Pantalla para opcional

L Lector de tarjetas y exhibición del cliente de VFD para opcional

L El panel de interfaz de e/s está oculto

Aplicaciones:

L catering: Hotel, Restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

L minorista: calle del negocio, Boutique, tienda de departamentos, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

L reconstrucción: sauna, balneario, Club de noche, parque temático, Casino y punto de las ventas para el boleto de la lotería

L comercial: información Terminales de la gerencia para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

ImagenMostrar:

x		x	
x		x	

Parámetro:

Modelo	POS8618
Opcional Color	Blanco o negro
Opcional Periféricos	vfd220e
Principal Junta	Procesador Intel Celeron
CPU	Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz
Chipset	Intel NM70
Memoria Apoyo	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto)
Conductor duro	SSD 32 GB (por defecto)
LCD Tamaño del panel	Pulgadas TFT LCD

Brillo	350CD/m ²
Resolución	\$Number (máx.)
Pantalla táctil	5 pantalla táctil resistente del alambre
Vista Ángulo	Horizonte: 150; Vertical: 140
E/s Puerto	\$Number botón de encendido 12V DC en jack * 1
	Serial * 1 DB9 varón
	Paralelo: puerto paralelo 1 * DB25
	VGA (15pin D) \$Number
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) \$Number
	Salida de audio * 1
MIC en * 1	
Basado en teclado Temperatura	0 °C a 40 °C
Almacenamiento Temperatura	-20 °C a 60 °C
Cumplimiento	FCC clase a/CE marca/LVD/CCC
Embalaje Dimensión/peso	410 * 310 * m /7,6 kilogramos
Basado en teclado Sistema	Windows XP arriba, Embedded, WEPOS, Linux
Poder Adaptador	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A Hacia fuera puesto