

15 pulgadas Terminal de la posición del tacto

(M/n: pos-8618)

Características:

1 Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz

1 SSD duro del conductor 32 GB (defecto), SSD 64 GB y HDD 320G para opcional

1 5 pantalla táctil resistente del alambre (defecto), capacitiva pantalla para opcional

1 Lector de tarjetas y exhibición del cliente de VFD para opcional

1 El panel de interfaz de e/s está oculto

Aplicaciones:

1 catering: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

1 minorista: calle del negocio, Boutique, tienda de departamentos, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

1 reconstrucción: sauna, balneario, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

1 comercial: información terminal de la gerencia para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

Imagen Mostrar:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| x |  | x |  |
| x |  | x |  |

Parámetro:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Modelo               | POS8618                                  |
| Opcional Color       | Blanco o negro                           |
| Opcional Periféricos | VFD220E                                  |
| Principal Junta      | Procesador Intel Celeron                 |
| CPU                  | Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz    |
| Chipset              | Intel NM70                               |
| Memoria Apoyo        | DDR III 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto) |
| Conductor duro       | SSD 32 GB (por defecto)                  |
| LCD tamaño del panel | 15 pulgadas TFT LCD                      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Brillo                     | 350CD/m <sup>2</sup>  |
| Resolución                 | 1024 * 768 (máximo)   |
| Pantalla táctil            | 5 pantalla táctil resistente del alambre                              |
| Vista Ángulo               | Horizonte: 150; Vertical: 140   |
| E/s Puerto                 | 1 * Power botón 12V DC en jack * 1                                    |
|                            | Serial * 1 DB9 varón  |
|                            | Paralelo: puerto paralelo 1 * DB25                                    |
|                            | VGA (15pin D-sub) * 1   |
|                            | LAN: RJ-45 * 1  |
|                            | USB (2.0) * 6   |
|                            | Salida de audio * 1   |
|                            | MIC en * 1  |
| Operativo temperatura      | 0 °C a 40 °C  |
| Almacenamiento temperatura | -20 °C a 60 °C  |
| Cumplimiento               | FCC clase A/CE marca/LVD/CCC  |
| Embalaje Dimensión/peso    | 410 * 310 * m /7,6 kilogramos   |
| Operativo Sistema          | Windows XP arriba, Embedded, WEPOS, Linux                             |
| Poder adaptador            | 110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto |