

POS8618 cafetería / restaurante vale expendedora terminal punto de venta

característica

1.8GHZ de doble núcleo

Unidad de disco duro de 32 GB SSD (por defecto), SSD de 64 GB opcional y HDD320G

5 pantalla táctil resistiva hilos (por defecto), pantalla capacitiva opcional

Lector y el cliente VFD pantalla opcional

E / S del panel de interfaz está oculta

solicitud

Cenar: hoteles, restaurantes, establecimientos de comida rápida, cafeterías, panaderías y pastelerías

Minorista: calles comerciales, boutiques, grandes almacenes, tiendas de cosmética y peluquería de lujo

Entretenimiento: sauna, spa, discotecas, parques temáticos, casinos y las ventas de lotería

Negocio: aparcamiento, hoteles, aviación, trenes subterráneos, estaciones de ferrocarril y terminal de gestión de información de la terminal

Intel Celeron 1037U

especificación

modelo	POS8618
colores disponibles	Negro o blanco
periféricos opcionales	VFD220E
placa madre	procesador Intel Celeron
Unidad central de procesamiento	1,8 GHz de doble núcleo Intel Celeron 1037U
chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto)
Los conductores duros	SSD de 32 GB (por defecto)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
brillo	350cd / m ²
resolución	1024 * 768 (máximo)
pantalla táctil	pantalla táctil resistiva de 5 hilos
perspectiva	Horizonte: 150; Vertical: 140

puertos de E / S	1 * Botón de encendido conector de 12V DC * 1
	PS2KB / MS * 1
	* 1 serial DB9 macho
	Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25
	VGA (D-Sub 15Pin) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	La salida de audio * 1
	MIC IN * 1
temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
conformidad	FCC A / marca de clase CE / LVD / CCC
Dimensiones del paquete / Peso	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
sistema operativo	Windows XP o más encajado, WEPOS, Linux
adaptador de corriente	Entrada de alimentación 110-240 V / 50-60 HZ AC de salida DC12 / 5A