

15 "Touch All en una PC caja registradora TPV terminal con doble pantalla opcional (POS8619)

Características

Terminal de la posición, Caja registradora, todo en una PC, terminal de la posición del tacto, Terminal de la posición con la pantalla dual

Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz

SSD duro del conductor 32 GB (defecto), SSD 64 GB y HDD320G para opcional

5 pantalla táctil resistente del alambre (defecto), pantalla capacitiva para opcional

Lector de tarjetas y exhibición del cliente de VFD para opcional

Aplicación

Terminal de la posición, caja registradora, todo en una PC, terminal de la posición del tacto, terminal de la posición con la pantalla dual

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: calle de negocio, boutique, almacén grande, tienda de los cosméticos y peluquería de clase superior

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de la gerencia de información para el estacionamiento, Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

Especificación

Terminal de la posición, caja registradora, todo en una PC, terminal de la posición del tacto, terminal de la posición con la pantalla dual

| | |
|-------------------------------|--|
| Modelo | Pos-8619 |
| Color opcional | Blanco o negro |
| Periféricos opcionales | Vfd220e |
| Tablero principal | Procesador Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1900 Dual Core 1.8 GHz |
| Chipset | Intel nm70 |
| Soporte de Memory | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (por defecto) |
| Conductor duro | SSD 32 GB (por defecto) |
| Tamaño del panel del LCD | 15 pulgadas TFT LCD |
| Brillo | 350CD/m ² |
| Resolución | 1024 * 768 (máximo) |
| Pantalla táctil | 5 pantalla táctil resistente del alambre |
| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Puerto de e/s | 1 * Power botón 12V DC en jack * 1 |
| | PS2KB/MS * 1 |
| | Serial * 1 DB9 varón |
| | Paralelo: puerto paralelo 1 * DB25 |
| | VGA (15pin d-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Salida de audio * 1 |
| | MIC en * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Temperatura de almacenaje | -20 °C a 60 °C |
| Cumplimiento | FCC clase a/CE marca/LVD/CCC |

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensión/peso del embalaje | 410 * 310 * m/7,6 kilogramos |
| Sistema operativo | Windows XP arriba, Embedded, WEPOS, Linux |
| Adaptador de corriente | 110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto |

Descripción del producto

Terminal de la posición, caja registradora, todo en una PC, terminal de la posición del tacto, terminal de la posición con la pantalla dual

