

15" Touch Screen All-in-one POS Sistema / Máquina / Caja registradora para la venta al por menor

(Modelo: POS 8829)

características:

Máquina de pantalla táctil All-in-one de 15 pulgadas POS en China
Máquina de pantalla táctil All-in-one de 15 pulgadas POS
Moda vino rojo aspecto hermoso y diseño aerodinámico
El diseño humanizado puede ser de escritorio o montado en la pared
Inter procesador 1037U dual core 1.8GHz
1024x768 de alta resolución
Lector de tarjetas magnéticas, pantalla LCD para el cliente, pantalla LED8, wifi opcional
SATA2.5 de 320 GB o 500 GB o SSD32GB
15 pulgadas TFT LCD y pantalla táctil resistiva de 5 hilos
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, paralelo USB2.0x6, puerto DB25 paralelo, VGA, puerto LAN;
HDMI, RJ11 para cajón de efectivo opcional

Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
- Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para el billete de lotería
- Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Presupuesto:

Modelo	POS 8829
Color opcional	Negro / rojo vino
Periféricos opcionales	Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD para el cliente; LED8; WIFI
Tablero principal	Chipset Intel
UPC	1037U dual core 1.8G
Chipset	Chipset 1037U + ICH8
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (hasta 4 GB)
Hard Driver	SATA 2.5 de 320 GB o 500 GB o SSD32GB
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140

Puerto de E / S	1 * botón de encendido
	Ratón PS2 * 1; Teclado PS2 * 1
	Serial * 3 DB9 macho
	Paralelo * 1, puerto paralelo DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 para cajón de dinero opcional
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
El consumo de energía	35W (máximo)
Conformidad	Clase FCC A / Marca CE / LVD / CCC
Dimensión / peso del embalaje	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A