

Terminal POS todo en uno táctil de 15 pulgadas

(Modelo No .: POS 8829T)

características:

- El diseño atractivo es adecuado para muchos campos POS
- La solución de bajo consumo de energía garantiza su calidad estable y seguridad
- Pantalla LED / LCD para clientes opcional
- MSR opcional
- Wifi opcional

Aplicaciones:

- Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.
- Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de boletos de lotería.
- Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Especificaciones:

Modelo	POS 8829T
Color opcional	Negro / rojo vino
Periféricos opcionales	Lector de banda magnética ISO Track1 / 2/3; Pantalla LCD para clientes; LED8; WIFI
Tablero principal	Chipset Intel
UPC	Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (hasta 4 GB)
Disco duro	SSD32GB
Tamaño del panel LCD	LCD TFT de 15 pulgadas
Vice pantalla <input type="checkbox"/> Opcional <input type="checkbox"/>	12 pulgadas, 1024 * 768
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (máximo)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 cables
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S	1 * botón de encendido
	Serie * 2 DB9 macho
	VGA (15 pines D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 12 * Altavoz interno (opcional), MIC IN * 1

Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados
El consumo de energía	35W (máximo)
Conformidad	FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC
Dimensión de embalaje / peso	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Sistema operativo	Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible con Linux)
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V / 50-60 HZ, salida de DC12 / 5A

Adaptador de corriente para la opción:





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829

