

**PS2 RS232 o USB Auto Sense Laser Barcode Scanner
(Modelo: OCBS-LA09)**

Pliego de condiciones:

Características de rendimiento	
Fuente de luz:	650nm visible
Velocidad de lectura:	200 lecturas por segundo
UPC	32 bit
Distancia de la lectura	2.5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Ancho de escaneado	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Tipo de escáner:	Bi-direccional
Modo de funcionamiento	Auto Sense
Resolución:	3mil serie alta resolución / profundidad de campo serie larga 5mil
Contraste de impresión mínimo:	30%, diferencia mínima reflectante
Capacidad de decodificación:	UPC / EAN, UPC / EAN con suplementos con, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código Trioptic 39, Code 128, Code 128 ASCII completo, Codabar, Interleaved 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI, código 11, variantes de RSS, chino 2 de 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, / EAN 128, código chino, GS1 DataBar serie (RSS) UCC
Ángulo de la exploración	± 65 ° (inclinación); ± 60 ° (pitch); ± 42 ° (guiñada)
Características físicas	
Interfaces compatibles:	PS2, RS232, USB para la opción
Voltaje:	5V DC ± 5%
Actual:	85 mA (en funcionamiento); 100 (Max)
Indicador	Zumbador, LED
Materiales	ABS + PC
Párese	Con
Dimensiones:	156 * 68 * 83 mm & nbsp; (L * W * H)
Peso:	235g
Color:	Gris o negro
Entorno de usuario	
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento:	-40 °C ~ 60 °C
Humedad:	5% -90% & nbsp; (Sin condensación)
Descarga electrostática:	Conforme a +/- descarga de aire 15KV y +/- 8KV de descarga por contacto
Iluminación ambiental	0 ~ 100000 LUX
Caída Especificaciones:	Soporta múltiples caídas de 1,5 m a la superficie de concreto
Clasificación del láser	EN60825-1, Clase 1

Detalles del producto:

