

RS232 Cortador automático Código QR POS Impresora de matriz de puntos de recibo

□M / N: OCPP -763□

Característica:

Impresora de recibos de matriz de puntos de impacto de 76MM con cortador automático;

□ Compatible con EPSON;

□ Con la función de detección de marca negra;

□ Múltiples interfaces disponibles: serie / paralelo / USB / LAN;

□ Soporte del cajón de efectivo;

Operation Fácil operación y apariencia elegante.

Especificaciones:

| | |
|---|---|
| Método de impresión | Matriz de puntos en serie de 9 pines |
| Imprimir fuente | FUENTE A: 33 o 35; FUENTE B: 40 o 42 |
| Capacidad de la columna | 400 puntos |
| Tamaño del personaje | ANK, Fuente A: 9 * 9 puntos, Fuente B: 7 * 9 puntos Chino simplificado, chino tradicional: 16 * 16 puntos |
| Conjunto de caracteres | Opción del comprador |
| Carácter por línea | 400 puntos |
| Velocidad de impresión | 4.5 líneas / seg |
| Recibir buffer | Seleccionable como 45 bytes o 4k bytes usando interruptores Dip |
| Ancho de papel | 75.5 ± 0.5mm |
| Capacidad de copia | Un original y dos copias. |
| Cinta | ERC-39 |
| MCBF (vida) | 10,000,000 líneas |
| Conductor | Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| UPC | 32 bit |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura (-10 ~ 60 ° c) humedad (10 ~ 90%) |
| Ambiente de trabajo | Temperatura (0 ~ 50 ° c) humedad (10 ~ 90%) |
| Dimensión | 230X146X145mm |
| Peso bruto | 3.75KG |
| Cortador automático | si |
| Sensor de fin de papel | si |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| Rollo de papel | 75.5 ± 0.5mm * φ65mm |
| Interfaz | Serie / paralelo / USB / LAN |
| Mando | Compatible con EPSON |
| Control de caja de efectivo | DC 12-24V / 1A |
| Fuente de alimentación | DC24V / 2.5A |
| Notas: Utiliza un cabezal de impresión japonés altamente confiable (SEIKO F347) con una vida útil de más de 10,000,000 líneas | |

Detalles de producto:

