

## Restaurante Todo en uno Máquina ordenadora Pantalla táctil Sistema POS

### característica

1.8GHz de doble núcleo

Unidad de disco duro SSD de 32 GB (predeterminado), SSD de 64 GB y HDD320G opcional

Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (predeterminada), pantalla capacitiva opcional

Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD.

El panel de interfaz de E / S está oculto



POS-8618



### solicitud

Comedor: hotel, restaurante, comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Distribuidores: centros comerciales, boutiques, grandes almacenes, tiendas de cosméticos y peluqueros de alta gama.

Entretenimiento: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta de lotería

Comercial: terminales de gestión de la información para estacionamientos, hoteles, aeropuertos, metros, estaciones y terminales.

Intel Celeron 1037U

### especificación

modelo	POS 8618
puede elegir color	Negro o blanco
Periféricos opcionales	VFD220E

tarjeta madre	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron 1037U Dual Core 1.8GHz
chipset	Intel NM70
Soporte de memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)
Disco duro	SSD 32GB (por defecto)
Tamaño del panel LCD	Pantalla de cristal líquido TFT de 15 pulgadas
brillo	350 cd / m <sup>2</sup>
Resolución	1024 * 768 (max)
pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Perspectiva	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de entrada / salida	1 * Botón de encendido 12V DC Jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 public
	Paralelo: 1 * puerto paralelo DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 40 ° C
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C a 60 ° C
Conformidad	Clase A / CE de la FCC / LVD / CCC
Tamaño / peso del embalaje	410 * 310 * 410 mm / 7.6 Kgs
sistema operativo	Windows XP o posterior, incrustado, WE POS, Linux

Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de alimentación de CA, la salida de entrada DC12 / 5A
------------------------	--