

Impresora térmica Shenzhen 80MM POS con cortador automático

(Modelo No: OCPP -80G)

características:

impresora de recibos, impresora pos, impresora térmica

1. Escritorio o tipo de pared para la opción.
2. Soporta múltiples códigos de barras 1D y códigos de impresión QR.
3. 100M puerto Ethernet, transmisión de datos de ultra alta velocidad.
4. Soporta 256KB NV de almacenamiento de logotipos y 2M de memoria intermedia grande.
5. Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden, Compatible con el controlador O POS.
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-perdida.
- 7.3 interfaz 260mm / s velocidad de impresión

Parámetros:

impresora de recibos, impresora de recibos de android, impresora de recibos pos pos

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	230mm / s □260mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm□Ajustable por comandos□
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + Lan / 36P puerto paralelo / 25P serial + USB / LAN
dopronuncia vida:	1 millón de cortes
PAGvida de la cabeza de la matriz:	100 km
Búfer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0□45) humedad (10□80%)□Nonorte- condensar□
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar

Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10°60°C); Humidez (10°90%)
Tamaño del personaje:	ANK°FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB°1.1 * 2.1 mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA°EAN13°/ JAN8°EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347°Europa estándar° °Katakana°PC850°Plurilingüe° °PC860°portugués° °PC863°Francés canadiense° °PC865°nórdico° °Europa occidental°griego°hebreo°Europa del este°Corrí°WPC1252°PC866°Cirílico # 2° °PC852°Latín2° °PC858°IranII°letón°Arábica°PT151°1251°
Características físicas°	Peso: 1.25kg; Tamaño de la apariencia: 190 x 145 x 143metrom (largo * ancho * alto)

Presentacion de producto:

impresora de recibos, impresora de recibos de android, impresora de recibos pos pos



The image shows a black OCOM receipt printer against a light blue background. The printer has the OCOM logo on top and a control panel on the left side with buttons for 'FEED', 'POWER', and 'PRINT'. A warning label on the front of the printer reads: "Attention! Press FEED or re-start to reset roller when it is paper stuck. If not, open here and turn the gear to reset roller." The background features a green and blue wavy design at the bottom.

ocom
At your side

www.ocominc.com

CE FCC

ISO 9001

ISO 14001



www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Documentos importantes:

[*Especificación](#)

[*Dirección IP Configurar Manual](#)

[*Manual de instrucciones](#)

* Driver para todo el sistema de ventanas.

[*Driver para Linux](#)

[*Herramientas de configuración de parámetros de impresora](#)

*discos compactos Archivos