

Máquina de caja registradora electrónica de la computadora pos de Shenzhen

(Modelo: POS -15T01-W / A)



característica:

Diseño elegante y minimalista

Pantalla delgada de 15.6 "con resolución de 1366 * 768

Ángulo de rotación de la pantalla de 360 grados

Soporte para sistemas Windows o Android

Pantalla táctil capacitiva de diez puntos

Pantalla secundaria opcional de 15,6 pulgadas o 11,6 pulgadas

MSR, opciones de visualización del cliente

Diseño modular, fácil de montar, desmontar, reemplazar y reparar

solicitud:

Comedor: hoteles, restaurantes, restaurantes de comida rápida, cafeterías, panaderías y pastelerías

Minoristas: calles comerciales, boutiques, grandes almacenes, tiendas de cosméticos y barberías premium

Entretenimiento: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta de lotería

Negocios: terminal de gestión de información para estacionamientos, hoteles, aerolíneas, subterráneos, estaciones y terminales

Especificaciones del producto:

modelo	POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android)
Placa base 1	J1900N de cuatro núcleos a 1,99 GHz para la versión de Windows
Placa base 2	RK3288 de cuatro núcleos a 1,8 GHz para Android
Sistema operativo Windows	Demostración de Windows 7 Ultimate sin licencia
Sistema operativo Android	Android 6.0
RAM de Windows	4GB estándar 8GB o superior opcional
RAM de Android	2GB
Memoria de Windows	64 GB SSD estándar, 128 GB o superior opcional
Memoria de Android	EMMC de 8 GB, admite expansión de tarjeta TF de 32 GB
tamaño de pantalla	Pantalla de inicio de 15,6 pulgadas
Pantalla auxiliar	15,6 pulgadas o 11,6 pulgadas
Show de clientes	VFD o LCD
Resolución	1366 * 768
pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
brillo	Brillo 350cd / metro ²
Perspectiva	Horizonte: 150; vertical: 140
Puerto de E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada de CC * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1
Puerto de E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrada de CC * 1, RJ11 (puerto de caja registradora) * 1 RJ45 (puerto Ethernet) * 1, salida de audio * 1, MIC * 1
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados Celsius
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 grados Celsius
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA 110-240V / 50-60HZ, salida DC12 / 5A

imagen:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



InvolucradorePAGSRODUCTOS:

[Https:// comienza con WWW. ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://comienzaconWWW.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm)