

Supermercado pos todo en uno TPV electrónico caja registradora/pos sistema

(M/n: pos-A15/A15-a)

Características:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz de alturaConfiguración de la CPU para el sistema de Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador para el sistema Android

2 GB RAM + 8 GB ROM estándar (Androide)

2 GB RAM + 32 GB SSD estándar (Windows)

Pantalla táctil capacitiva de múltiples puntos

Impresora termal encajada 58 mm o 80 m m. (Optinonal)

Integrado MSR, lector de RFID (opcional)

Panel de visualización con estilo

Aplicaciones:

Restauración: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafétienda, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes,tienda de cosméticos y barbería de clase alta

Recreación: sauna, Spa, club nocturno, parque temático, Casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamientos,Mesón, aviación, subterráneo, estación y embarcadero

ImagenMostrar:



Parámetro:

Modelo	Pos-A15/pos-A15-a
Principal Tablero ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2.0 GHz
Principal Tablero ②	2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesador
OS ①	Windows7 (beta)
OS ②	Androide 5,1
Memoria ①	2 GB RAM 32 GB SSD
Memoria ②	2 GB RAM 8 GB ROM
Toque Pantalla	Tacto capacitivo de múltiples puntos
Pantalla Tamaño	Pantalla principal de 15.6 pulgadas, Vice pantalla de 15.6 pulgadas

Color	Negro o blanco
Impresora	58 impresora termal del engranaje grande o impresora termal de 80 mm con el cortador auto (opcional)
Puerto de e/s (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (para Vice pantalla)
	VGA * 1
	Salida de línea * 1 MIC-en * 1
	DB9 Puerto RS232 * 1
E/s puerto (② A83T)	RJ11 * 1
	Ranura del TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para la Vice pantalla)
	USB * 2
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Puerto USB OTG	
Operativo temperatura	0 °C a 40 °C
Otros Función (Androide)	Bluetooth, WiFi, GPS
Opcional elementos (Windows)	I3 i5 CPU, pantalla LCD VFD, RFID, MSR camara, 3 g, DB25 paralelo Puerto, DB9 RS232 portuario * 3, la otra pantalla del tamaño
Opcional items (Androide)	3 g/4 g camara, exhibición del LCD VFD, RFID, lector de tarjetas, MSR, la otra pantalla del tamaño
Almacenamiento temperatura	-20 °C a 60 °C
Packingdimension	los 46 * 43 * cm
Poder adaptador	110-240V/50-60Hz energía de la CA, entrada DC12/5A hacia fuera puesto

✘ J1900Cuadro de la placa madre:

