# Soporte IOS 80mm wifi protable mini impresora para el ordenador portátil con la batería

## (Modelo No .: OCPP-M083)

## Característica

Soporte de Windows, Java, Android, IOS (opcional) Sistema
Interfaz: USB + RS232 + Bluetooth (Opciones), o USB + RS232 + WIFI;
USB y de carga de CC;
OLED visualizar el estado de la impresión;
Soporte 2D, impresión de códigos de barras 1D
Una impresora se puede conectar a la multi dispositivos inteligentes (hasta 7 dispositivos android + 1 dispositivo iOS) (Opcional)
nombre de la impresora y la contraseña se pueden cambiar en línea
SDK gratuito para Android y Windows CE
Batería de litio de gran capacidad 2000mAh
indicador de batería especial para supervisar el estado de energía
Cortador: cortador manual
Velocidad de impresión: hasta 90 mm / seg
MCBF (la vida): 100km

## Especificación

| | |
|---|---|
| Modelo | OCPP-M083 |
| Peso | 280g |
| Color | Negro |
| anchura de impresión efectiva | 72mm |
| método de impresión | Impresión térmica de línea |
| Los comandos de impresión | ESC / POS conjunto de comandos compatibles |
| La velocidad de impresión | Hasta 90 mm / seg |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 dpi) |
| fuente Imprimir | 12x24 / 24x24 |
| capacidad de la columna | 32 columnas / 16columns |
| tamaño de la fuente | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3.0x3.0mm (ancho x alto) |
| dimensiones del papel | 80,0 ± 0,1 mm x 30,0 mm de diámetro |
| grosor del papel | 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | Alfanumérica / del kanji chino |
| Interfaz | USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (opcional) |
| buffer de datos | Hasta 5 K bytes |
| Adaptador de corriente | 9V DC / 2A |
| Energía de la batería | 7.4V DC / 2000mA; la batería puede permanecer por 4-5 días, cuando está lleno de energía, se puede imprimir en papel 120-150m |
| Otras características | detección de papel, detección de potencia, cierre manual abajo |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃, Humedad: 10% ~ 90% |
| Condiciones de almacenaje | Temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃, Humedad: 5% ~ 95% |
| Nombre del dispositivo | Se puede personalizar, letra y digital para la opción, a un máximo de 30 caracteres ASCII. |
| Contraseña | Introduzca el código de emparejamiento por defecto "1234", que se pueden personalizar. En un máximo de 6 elementos digitales. |
| dimensión enchufe de alimentación | 3.5 * 1.1 mm |