# Monitor de pantalla LCD con pantalla táctil USB POS OEM 17

**(H / N: TM1701)**

**Descripción del producto**

# CARACTERISTICAS:

- Alta resolución: soporte 1280 * 1024;
- Panel LCD de grado A;
- Vida útil: 50 millones de toques.

# ESPECIFICACIÓN:

| | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla LCD | 17 " |
| Relación de aspecto | 4: 3 |
| Resolución | 1280 * 1024 |
| Paso de píxeles (mm) | 0,264 |
| Área activa (mm) | 337,9 * 270,3 |
| Numero de colores | 16,2 millones |
| Relación de contraste | 700/1 |
| Brillo | 300 cd / m² |
| Ángulo de visión | 150/135 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Panel táctil | 17 ", 5 hilos |
| Dimensión exterior | 294,5 mm * 366 mm |
| área de visualización | 240 mm * 324 mm |
| Área activa | 240 mm * 324 mm |
| Dureza superficial | 3H |
| Claridad óptica | 80 +% |
| Temperatura de funcionamiento | -10C ~ 60C |
| Golpes de prueba de resistencia | Más de 10 millones |
| Tensión de funcionamiento | DC5V |
| Resistencia | 200Ω ~ 900Ω |
| Linealidad | 1,50% |
| Superficie de la placa frontal | Revestimiento antideslumbrante, revestimiento antideslumbrante |
| Espesor de la película | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Espesor de vidrio | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Presión de operación | 20 ~ 150g |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 grados C |
| Ruido de mensaje | 5 m s ~ 15 m s |
| Corriente de funcionamiento | 5 mA ~ 25 mA |
| Humedad | <95% |
| Resistencia al aislamiento | 20 + MΩ @ DC25V |
| Sellable contra | polvo, agua, aceite, estática |