

Pantalla LCD táctil de 19 pulgadas (Número de Modelo: TM-1901)

Características:



Tecla de configuración multifuncional;

Panel táctil de 5 o 4 hilos para la opción;

Panel LCD de grado A con retroiluminación LED;

Alta resolución 1280*1024@60HZ;

Adecuado para todo tipo de entornos de trabajo de alta intensidad.

Especificación

Model	TM-1901
Nombre	pantalla táctil de 19 pulgadas
Color	Máquina de color negro entero generalmente
Material	Base de metal con cuerpo de plástico
VESA	75 * 75 mm para montaje en pared (necesita soporte de montaje en pared extra)
Idioma OSD	Admite 8 tipos de idiomas internacionales
Monitor	
Área de visualización	376,32 (ancho) × 301,056 (alto) mm
Tamaño de píxel	0.294*0.294
Relación de aspecto	4:3
Resolución	1280*1024
Brillo	300cd/m2
Contraste	1000:1
color de la pantalla	16,7 millones

Ángulo de visión	horizonte: 170; verticales: 160
Tiempo de respuesta	5ms
Función táctil	
Pantalla táctil	Panel táctil resistivo de 5 hilos, pantalla táctil de 4 hilos para la opción
Estructura	ITO Film y ITO Glass FIT
tratamiento de superficies	Superficie antiniebla, antideslumbrante
Velocidad de respuesta	<5ms
Dureza superficial	Dureza del lápiz: 3H
Transmitancia de luz total	Hasta el 85%
tocar la vida	>35000000 times
Conectividad	
E/S trasera	Toma de entrada de 12 V CC * 1
	USB * 1 para función táctil
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	HDMI * 1 para la opción
	Entrada de audio*1 para opción (altavoz incorporado para opción)
Función de tecla lateral	Automático, menú, arriba, abajo, interruptor de encendido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Paquete	
Paquete con espuma en el interior	570*130*500mm/7,5 kg
5 en 1 cartón	570*490*500mm/28kg
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 Hz, adaptador de salida de 12 V CC/4 A.
Cable	Cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible, cable USB para toque, cable VGA (cable HDMI opcional)
Relacionado con el tacto	Lápiz táctil, disco de controlador
Otro	
Certificación	CE ROHS CCC FCC













