## El ganado TM-AA-5D pesaje de código de barras de la escala electrónica con la impresora de etiquetas

## especificación:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento: | máx. 4000 PLU | | | |
| Varias propiedades de PLU: | Max 3 líneas de nombre del artículo, máximo 3 líneas de información de publicidad, código de punto de venta, el precio unitario; Duración máxima de 4 de descuento y la tasa de descuento, etc. | | | |
| Nº de teclas de acceso directo: | 71 | | | |
| Publicidad Información de almacenamiento: | puede almacenar un máximo de 22 piezas publicitarias información | | | |
| Texto libre: | puede almacenar 32 piezas de texto libre | | | |
| resolución: | 3000 | | | |
| temperatura: | de almacenamiento -10 ~ + 55 ° C; trabajo 0 ~ + 40 ° C | | | |
| Humedad: | ≤85% RH | | | |
| Fuente de alimentación: | AC 220V, 50 HZ | | | |
| Modo de visualización: | brillante LED rojo | | | |
| dígitos: | 5 dígitos del peso, el precio unitario de 5 dígitos, los precios de un total de 7 dígitos | | | |
| Ancho de impresión: | 30mm-60mm | | | |
| Velocidad de impresión: | 75 mm / s | | | |
| puerto: | RS232 (estándar), Ethernet (opcional), el Cajón (Opción) | | | |
| dimensión | 381 * 428 * 500mm | | | |
| parámetros | | | | |
| con un peso máximo | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| intervalos de escala | 1g | 2g | 5g | 10g |
| precisión | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| Ponderación mínimo | 20g | 40g | 100g | 200g |

## Detalles del producto: