

# BarrasEscala de la impresión

(modelo no.: TM-B)

## Característica:

El formato de la etiqueta se puede diseñar libremente.

Impresión de etiquetas y papel de continuaciónse permite la impresión.

Software de gestión de gran alcance, altavelocidad de carga o descarga.

Apoye el vario formato del respaldo, textolos archivos de transferencia permiten trabajar con otras escalas o software.

Interfaz amigable de la gestiónel software lleva a un funcionamiento lógico y razonable.

Impresión manual y automáticaformularios de inventario y reportes.

## Especificación:

|  |  |        |        |
|--|--|--------|--------|
| Capacidad de almacenamiento:             | Max. 2000 PLU  |        |        |
| No. de teclas de atajo:                  | 75keys (50X2 = 100 teclas de atajo de PLU, 25 control/teclas de función) |        |        |
| Información publicitaria almacenamiento: | puede almacenar Max 22 piezas de publicidad información                  |        |        |
| Texto libre:                             | puede almacenar 32 piezas de texto libre                                 |        |        |
| Temperatura:                             | almacenaje-10 ~ + 55 ° c; trabajando 0 ~ + 40 ° c                        |        |        |
| Humedad:                                 | ≤ el 85% RH  |        |        |
| Fuente de alimentación:                  | CA 220V, 50 hertzios (110V para la opción)                               |        |        |
| Modo de exhibición:                      | LED verde brillante, negro digital                                       |        |        |
| Dígitos:                                 | peso 5 dígitos, precio unitario 5 dígitos, precios totales 7 dígitos     |        |        |
| Anchura de la impresión:                 | 30 mm-60 mm  |        |        |
| Velocidad de impresión:                  | 75 mm/s  |        |        |
| Puerto:                                  | RS232, Ethernet  |        |        |
| Dimensión                                | 381 * 428 * 500 mm   |        |        |
| Parámetros                               |  |        |        |
| Pesaje máximo                            | 6  | 15     | 30     |
| Escala intervalos                        | 2  | 5      | 10     |
| Precisión                                | 1/3000   | 1/3000 | 1/3000 |
|  |  |        |        |

