

Pantalla de la posición de la pantalla táctil TM1501 15inch con la base erigida

(Modelo No: TM1501)

CARACTERISTICAS:

monitor llevado, monitor táctil, precio del monitor llevado







Alta resolución: soporte 1024 * 768/1280 * 1024;

Panel LCD de Grado A;

Panel táctil 5/4 para la opción con a prueba de agua;

Curso de la vida: 50 millones de tacto;

monitor llevado, monitor táctil, precio del monitor llevado

ESPECIFICACIÓN:

monitor llevado, monitor táctil, precio del monitor llevado

Tamaño de la pantalla LCD	15"
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1024 × 768
Paso de píxeles (mm)	0.297
Área activa (mm)	304.1 × 228.1
Cantidad de colores	16.2 M
Relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m ²
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8ms
Tamaño del panel táctil	15 "4 hilos
Dimensión exterior	247 mm × 322 mm
Área de visualización	235 mm × 310 mm
Área activa	228 mm × 304 mm
Dureza superficial	3H
Claridad óptica	80%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
Los golpes de prueba de resistencia	Más de 10 millones
Tensión de funcionamiento	DC5V
Resistencia	200Ω ~ 900Ω
Linealidad	1.50%
Superficie de la placa frontal	Recubrimiento antideslumbrante, recubrimiento antideslumbrante
Espesor de la película	0.175 mm, 0.188 mm
Espesor de vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Presión de operación	20 ~ 150g
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 80 °C
Corriente de funcionamiento	5mA ~ 25mA
Humedad	& It; 95%

Resistencia de aislamiento	20MΩ @ DC25V
Sellable contra	Polvo, agua, aceite, estática