

TM1502 monitor de pantalla LCD LCD flexible de 15 pulgadas (Modelo No: TM1502)

ESPECIFICACIÓN:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamaño de pantalla LCD | 15" |
| Relación de aspecto | 4: 3 |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Paso de píxeles (mm) | 0,297 |
| Área activa (mm) | 304,1 x 228,1 |
| Cantidad de colores | 16,2 m |
| relación de contraste | 700/1 |
| Brillo | 250cd / m ² |
| Ángulo de visión | 150/135 |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Tamaño del panel táctil | 15 "4 hilos |
| Dimensión exterior | 247mm x 322mm |
| Área de visualización | 235mm x 310mm |
| Área activa | 228 mm x 304 mm |
| Dureza superficial | 3H |
| Claridad óptica | 80% |
| Temperatura de funcionamiento | -10C ~ 60C |
| Pruebas de resistencia | Más de 10 millones |
| Tensión de funcionamiento | DC5V |
| Resistencia | 200Ω ~ 900Ω |
| Linealidad | 1,50% |
| Superficie de la placa frontal | Recubrimiento antideslumbrante, revestimiento antideslumbrante |
| Espesor de la película | 0.175mm, 0.188mm |
| Espesor del vidrio | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Presión de funcionamiento | 20 ~ 150 g |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C ~ 80 °C |
| Corriente de funcionamiento | 5mA ~ 25mA |
| Humedad | & Lt; 95% |
| Resistencia al aislamiento | 20MΩ @ DC25V |
| Sellable contra | Polvo, agua, aceite, estático |

Detalles del producto:

