

Monitor POS de pantalla táctil de 15 " con base sólida

(Modelo No: TM1512)

ESPECIFICACIÓN:

- 1 Alta resolución: soporte 1024 * 768/1280 * 1024;
- 1 Panel LCD grado A;
- 1 panel táctil de 5/4 para la opción con a prueba de agua;
- 1 Vida útil: 50 millones de toques;

Tamaño de pantalla LCD	15"
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1024 × 768
separación entre píxeles (mm)	0.297
Área activa (mm)	304.1 × 228.1
Número de colores	16.2M
Relación de contraste	700/1
Brillo	250cd / m ²
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8ms
Tamaño del panel táctil	15" de 4 hilos
Dimensión exterior	247 mm × 322 mm
V área de visualización	235 mm × 310 mm
Área activa	228 mm × 304mm
Dureza de la superficie	3H
Claridad óptica	80%
Temperatura de funcionamiento	- 10C ~ 60C
huelgas de prueba de resistencia	Más de 10 millones
Voltaje de funcionamiento	12V DC 3A
resistencia	200Ω ~ 900Ω
Linealidad	1.50%
Superficie de la placa frontal	recubrimiento antideslumbrante □ recubrimiento antideslumbrante
Espesor de película	0.175mm, 0.188mm
Grosor del vidrio	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Presión de operación	20 ~ 150g

Temperatura de almacenamiento	- 30 °C ~ 80 °C
Corriente de funcionamiento	5mA ~ 25mA
Humedad	<95%
resistencia de aislamiento	20MΩ □ DC25V
Sellable contra	Dust, agua, aceite, estático