

## Pantalla flexible TM1701 la posición del sistema táctil LCD (No modelo: TM1701)

### CARACTERISTICAS:

- \* Alta resolución: Apoyo 1280 \* 1024;
- \* El panel LCD de grado A;
- \* Vida útil: 50 millones de toque.

### Especificación:

Pantalla LCD Tamaño	17 "
Relación de aspecto	4: 3
Resolución	1280 * 1024
Tamaño de píxel (mm)	0,264
Área activa (mm)	* 337,9 270,3
Número de colores	16.2M
relación de contraste	700/1
Brillo	300 cd / m <sup>2</sup>
Ángulo de visión	150/135
Tiempo de respuesta	8 ms
Panel táctil	17 ", 5 hilos
Dimensión fuera	294.5mm * 366mm
área de visualización	240 mm * 324 mm
Área activa	240 mm * 324 mm
La dureza superficial	3H
La claridad óptica	80 +%
Temperatura de funcionamiento	-10C ~ 60C
huelgas prueba de resistencia	Más de 10 millones
Tensión de funcionamiento	DC 5V
Resistencia	200Ω 900Ω ~
linealidad	1,50%
Superficie de la placa frontal	revestimiento anti-reflejo, recubrimiento resplandor
Espesor de la película	0.175mm, 0.188mm
Grueso de cristal	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Presión de funcionamiento	20 ~ 150 g
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 80 ° C
ruido mensaje	5m seg ~ seg 15m
corriente de funcionamiento	5 mA ~ 25mA
Humedad	& Lt; 95%
Resistencia de aislamiento	20 + mO @ DC25V
sellable contra	polvo, agua, aceite, estático

