

Panel táctil terminal de la máquina de facturación POS con lector de tarjetas magnéticas

Especificación

| | |
|-------------------------------|---|
| Procesador | Corte A8, 1.0GHz |
| OS | Androide 4.0 |
| Memoria | 512 M RAM + 4G ROM |
| Dakota del Sur | Micro SD(Hasta TF 32GB) |
| Monitor | 7 pulgadas Pantalla en color de alta definición(Solución 1024 * 600) |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto |
| Impresora | Impresora térmica de alta velocidad. Ancho del papel: los 57MM, diámetro: los 42MM |
| Lector de tarjetas magnéticas | ISO7811 1/2/3 pistas, Soporte Dual-swiping |
| Lector de tarjetas IC | Norma ISO7816 |
| Lector de tarjetas RFID | ISO14443TypeA, TypeB e ISO15693 |
| Cámara | 3 megapíxeles Con autofocus |
| Escáner de código de barras | 1D / 2D Decodificación de código de barras por cámara o Scan Engine |
| doComunicación | GSM:850/900/1800/1900, WCDMA:B1 / B2 / B5, CDMA: BC0 |
| Wifi | 802.11b / g / n WLAN, Hotspot de soporte técnico |
| Voz | Apoyo Audio Jack o llamadas manos libres, grabación, Voz |
| Altavoz | Altavoces 2 * |
| Ranura para tarjeta PSAM | Ranura para tarjeta de 3 * SAM, estándar ISO7816 |
| Ranura para tarjeta SIM | 1 * Ranura para tarjeta SIM |
| Batería | Batería cargable,1000mAh, 7.4V |
| USB | 2 * USB2.0, 1 * el mini USB apoya características de OTG |
| LAN | 1 * Puerto RJ45 |
| HDMI | 1 * Puerto HDMI |
| LÍNEA | 2 * puertos RJ11 |
| RS232 | 1 * RS232 |
| Poder | DC 9V / 3A |
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -20 °C ~ 60 °C Temperatura de almacenamiento: -30 °C ~ 70 °C Humedad relativa: 100%~90% |
| tamaño | 240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H) |
| Peso | 1.2 KG |
| Tamaño del paquete | 350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm |
| Peso del paquete | 2.5 KG |