

Terminal touch touch de 15 pulgadas

(M / N: POS - 8618)

características:

L Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ

L Hard Driver SSD de 32 GB (predeterminado), SSD de 64 GB y HDD320G para opcional

L pantalla táctil resistiva de 5 alambres (valor predeterminado), pantalla capacitiva para opcional

L Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para

L El panel de interfaz de E / S está oculto

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

L Minorista: Calle de negocios, boutique, gran almacén, tienda de cosméticos y barbería de clase alta

L Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para billete de lotería

L Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Demostración del cuadro:

	
	

Parámetro:

Modelo	POS8618
Color opcional	Blanco o negro
Periféricos opcionales	VFD220E
Tablero principal	Procesador Intel Celeron
UPC	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Soporte de Memoria	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado)

Conductor duro	SSD 32GB (predeterminado)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m ²
Resolución	1024 * 768 (máx.)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140
Puerto de E / S	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 macho
	Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Salida de audio * 1
	MIC IN * 1
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Conformidad	Marca FCC Clase A / CE / LVD / CCC
Dimensiones del embalaje / Peso	410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs
Sistema operativo	Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ Energía de CA, entrada DC12 / 5A puesto hacia fuera