

Pistas triples Lector de tarjetas de banda magnética CR7400

(Modelo No .: CR7400)

características:

doCumplimiento con ISO 7811, AAMVA y CA DMV, ANSYO;
Múltiple interfaz para la opción: USB (predeterminado), PS2 (opcional), RS232 (opcional) ;
Lectura de barrido bidireccional;
Las 3 pistas pueden establecerse en 75/210 BPI;
Confiable para 500,000 movimientos de tarjeta;

Presupuesto:

Dimensión	170mmx44mmx42mm		
Peso	0.2kg		
Fuente de alimentación	+ 5V DV \pm 5%		
El consumo de energía	& lt; 10mA		
Tarjeta estándar	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Posición de la pista	Pista 1	Pista 2	Pista 3
Grabación de densidad	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidad de grabación	76 personajes	37 personajes	107 Personajes
Interfaz	USB (predeterminado), PS2 (opcional), RS232 (opcional)		
Función de la cabeza	Leer solo 1.5mm		
Velocidad de operación	10 ~ 100 cm / seg		
La vida de la cabeza	500,000 tarjeta golpe fuertes		
Tasa de error	Lmiss de 0.5% (tarjeta de prueba JSE)		
Temperatura	Almacenamiento: -30 ° C a +70 ° C en funcionamiento: -20° C a + 50 ° C		
Humedad	Almacenamiento: 0% a 95% HR Funcionamiento: 20% a 90% RH		

Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.