Pantalla de cliente USB 20x2 VFD pos

Presupuesto:

Comunicación	
Interfaz:	El puerto serie (RS-232)
Velocidad de	9600 bps
transmisión:	
Brillo:	2000cd
bit de datos:	8 bits
Bit de parada:	1 bit
la señal del apretón de	No
manos:	
Eléctrico:	Por el poder de la DC12 ordenador principal (gran interfaz 4P)
Monitor:	pantalla fluorescente VFD brillante azul-verde
Los caracteres de presentación:	2 líneas x 20 caracteres / línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos
Área de visualización:	160mm (W) x 23.8mm (H)
tamaño de la fuente:	11 mm de alto x 7 mm de ancho
MTBF:	25.000 horas
Dimensiones	
Dimensiones del panel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
dimensiones del apoyo:	Soporte largo: 480 mm (Contener base)
	El soporte a corto: 225 mm (Contener base)
	Dimensiones de la base: 185 (L) x95 (W) x 25 (H) mm
Lanzando ángulo de	45 °, puede proporcionar cómoda, y ajustar el ángulo visual
movimiento:	
Peso:	1,2 kg (bruto)
Ambiente	
Temperatura de	-20 ~ 70 A18
funcionamiento:	
Temperatura de	-40 ~ 80 A19
almacenamiento;	
Humedad de	10 ~ 85%
funcionamiento:	
Humedad de	10 ~ 90%
almacenamiento:	
Conjunto de comandos	
Adoptando estándar mando general ESC / POS internacional, su lata utiliza en DOS o Medio Ambiente	
dol sistema do Windows, no nososita ningún controlador, sólo do acuardo con al ordon sorial formato	

Adoptando estándar mando general ESC / POS internacional, su lata utiliza en DOS o Medio Ambiente del sistema de Windows, no necesita ningún controlador, sólo de acuerdo con el orden serial formato establecido para enviar datos puede mostrar el contenido.

Con la función de abrir el cajón de la caja Todo dirección ajustable.

Detalles del producto:

x x x x x x x x x x x x x x

Documentos importantes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por favor Haga clic aquí.

Especificación Conductor