

Comunicación del puerto USB 7 pulgadas LED Pantalla del cliente(MINNESOTA:OCPD-LED700)

Puede mostrar una imagen en color de 800 * 480 píxeles

Soporte pantalla dividida

Puede mostrar hasta 12 líneas, 20 caracteres / línea

120 MB de memoria puede almacenar miles de imágenes

RS232 comunicación portuaria y USB para poder

Comunicación USB y toma de potencia (Opcional)

TAMANO DE LA PANTALLA	7 pulgadas de ancho
Solución técnica	DISPLAYLINK
Interfaz	RS232 Comunicar fuente de alimentación USB, o solo USB
Resolución	800x480
Mostrar caracteres:	Máx .: 12 líneas, 20 caracteres por línea
Fuente de alimentación	USB 5V
Área de visualización	154 (H) X86 (V) mm (16: 9)
Tipo de visualización	Alto brillo TFT-LCD (panel digital)
Luz de fondo	LED
Luminancia blanca	450Nite
Tiempo de respuesta	25ms
Ángulo de visión	350 ° (Horizontal), 60 ° (Vertical)
Temperatura	Funcionamiento: -20 °C -45 °C
Perspectiva	-5 --- 60 grados

Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.