

# Pantalla de cliente VFD de línea doble de caracteres 20X2

(Modelo No .: VFD220do)

## características:

Líneas dobles Pantalla de 20 \* 2 caracteres VFD;  
Apoyo 26 idiomas de los países;  
La altura del poste es ajustable;  
Ángulo de rotación de 360 grados;  
Admite EComando SC / POS y CD5220  
3 tipos de alturas diferentes para que elijas

## Presupuesto:

Pantalla fluorescente de vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un amplio ángulo de visión.

Disponible en caracteres de 9 mm de alto.

Formato de 40 caracteres en 20 columnas por 2 líneas.

Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario, permiten una flexibilidad total en las fuentes de pantalla.

Fácil programación usando comandos de secuencia de escape.

Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.

La pantalla puede girar e inclinarse a una amplia gama de ángulos.

Altura de visualización ajustable

La energía puede obtenerse del sistema, con el soporte y el kit de cable suministrados en una configuración típica.

Adaptadores de CA en diversas configuraciones para todos los voltajes de CA.

<b>Color del marco</b>	Blanco negro/ Cyan
<b>Color de pantalla</b>	Azul verde
<b>Método de visualización</b>	Vacío Fluorescente rees juego
<b>Modo de visualización</b>	2 líneas * 20 caracteres
<b>Brillo</b>	700cd / m2
<b>Tipo de caracter</b>	96 alfanumérico,26Tipos de juego de caracteres internacionales
<b>Fuente de personaje</b>	Matriz de puntos 5X7
<b>Tamaño del personaje</b>	6.75mm x 3.75mm
<b>Tamaño del punto</b>	0.8 X 0.55 mm
<b>Código página</b>	20 <b>Código página</b>
<b>Área de visualización</b>	-5 ~ 60 °
<b>Dimensión del panel</b>	204 (W) *67(H) * 40(RE)
<b>Ángulo de visión</b>	188mm(L)×40mm(W)
<b>Rotación horizontal</b>	Max 350°
<b>Peso</b>	0.9KG
<b>Modo de Comandos</b>	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC .....

<b>Ayuda de idioma</b>	Inglés estadounidense, UK Inglés, turco, bosnio, croata, checo, danés, neerlandés, estonio, feroés, finlandés, flamenco, francés, fr canadiense, alemán, griego, hebreo, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, katakana, letón, lituano, noruego , Polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, eslovaco, español, sueco ...
<b>Interfaz</b>	RS232 (serie) o USB
<b>Baudrate</b>	2400/9600 BPS,
<b>MTBF</b>	40,000 horas
<b>Fuente de alimentación</b>	DC5V 1A
<b>Certificado</b>	CE, ROHS, FCC

Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.