Pantalla de cliente VFD de doble línea de caracteres 20X2

(Modelo No .: VFD220A)

caracteristicas:

- Lineas dobles 20 * 2 pantalla de caracteres VFD;
- Soporte en 13 países idiomas;
- La altura del poste es ajustable;
- Rotación de 360 grados angle

Presupuesto:

- Pantalla fluorescente al vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un amplio ángulo de visión.
- Disponible en caracteres de 9mm de altura.
- 40 caracteres en 20 columnas por formato de 2 líneas.
- Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario permite una flexibilidad total en las fuentes de visualización.
- Programación sencilla mediante comandos de secuencia de escape.
- Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.
- La pantalla puede girar e inclinarse en una amplia gama de ángulos.
- Altura de visualización ajustable.
- La alimentación se puede obtener del sistema, con el kit de soporte y cable suministrados en la configuración típica.
- Adaptadores de CA en varias configuraciones para todos los voltajes de CA.

Comunicación	
Interfaz:	Puerto serie (RS-232, alimentado por dc, o USB), USB (COM virtual)
Velocidad de transmisión:	9600 bps
Brillo:	2000cd

Bit de datos:	8 bits
Detener bit:	1 bit
Señal de apretón de manos:	No
Eléctrico:	Por el poder del ordenador host DC12 (gran interfaz de 4ps)
Monitor:	VFD pantalla fluorescente azul-verde brillante
Mostrar caracteres:	2 líneas X 20 caracteres / línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos
reárea de juego:	160 mm (ancho) x 23.8 mm (alto)
Tamaño del personaje:	alto 11 mm x ancho 7 mm
MTBF:	25,000 horas
Dimensiones	
Dimensiones del panel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensiones de soporte:	Soporte largo: 480mm (base contenida) Soporte corto: 225mm (base contenida) Dimensiones de la base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Ángulo de movimiento de lanzamiento:	45 °, puede proporcionar cómodo, y ajustar el ángulo visual
Peso:	1.2 Kg (bruto)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 70 A18
Temperatura de almacenamiento;	-40 ~ 80 A19
Humedad de funcionamiento:	10 ~ 85%
Humedad de almacenamiento:	10 ~ 90%
Conjunto de comandos	
Adoptando el comando general estándar internacional ESC / POS, se puede utilizar en DOS o en el entorno del sistema de Windows, no necesita ningún controlador, solo según el formato de orden de serie establecido para enviar datos puede mostrar el contenido.	
Con la función de abrir el cajón de dinero en todas las direcciones ajustable.	