

VFD220A puerto usb 20 * 2 caracteres vfd cliente poste de visualización

(Modelo No .: VFD220A)

características:

Líneas dobles 20 * 2 caracteres VFD display;
Soporte 13 países idiomas;
La altura del poste es ajustable;
Ángulo de rotación de 360 gradosle;

Presupuesto:

Pantalla fluorescente de vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un amplio ángulo de visión.

Disponible en caracteres de 9 mm de alto.

Formato de 40 caracteres en 20 columnas por 2 líneas.

Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario, permiten una flexibilidad total en las fuentes de pantalla.

Fácil programación usando comandos de secuencia de escape.

Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.

La pantalla puede girar e inclinarse a una amplia gama de ángulos.

Altura de visualización ajustable

La energía puede obtenerse del sistema, con el soporte y el kit de cable suministrados en una configuración típica.

1 Adaptadores de CA en diversas configuraciones para todos los voltajes de CA.

Comunicación	
Interfaz:	Puerto serie (RS-232, alimentado por CC o USB), USB (COM virtual)
Velocidad de baudios:	9600 bps
Brillo:	2000cd
Bit de datos:	8 bits
Bit de parada:	1bit
Señal de apretón de manos:	No
Eléctrico:	Por el poder de la computadora host DC12 (gran interfaz 4ps)
Monitor:	VFD Brillante pantalla fluorescente azul-verde
Mostrar caracteres:	2 línea X 20 caracteres / línea, 40 caracteres, 5 x 7 puntos
reárea de isplay:	160 mm (W) x 23.8 mm (H)
Tamaño del personaje:	alto 11 mm x ancho 7 mm
MTBF:	25,000 horas
Dimensiones	
Dimensiones del panel:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Dimensiones de soporte:	Soporte largo: 480 mm (base de contenedor) Soporte corto: 225 mm (base de contenedor) Dimensiones base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Ángulo de movimiento de lanzamiento:	45 °, puede proporcionar cómodo, y ajustar el ángulo visual
Peso:	1.2Kg (bruto)
Ambiente	
Temp de funcionamiento:	-20 ~ 70 A18
Temperatura de almacenamiento;	-40 ~ 80 A19

Humedad de funcionamiento:	10 ~ 85%
Humedad de almacenamiento:	10 ~ 90%
Conjunto de comandos	
Adoptando el comando general estándar internacional ESC / POS, su puede utilizado en ambiente del sistema de DOS o de Windows, no necesita ningún conductor, solamente según el formato que el orden en serie fijado para enviar datos puede mostrar el contenido.	
Con la función de abrir el cajón de efectivo Todas las direcciones ajustables.	



www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FC





Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518054, China;

Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.