VFD220C 20 Pantalla de cliente VFD de doble línea de 2 caracteres

(Modelo No .: VFD220do)

caracteristicas:

Líneas dobles Pantalla de 20 * 2 caracteres VFD;

Apoyo 26 idiomas de los países;

La altura del poste es ajustable;

Ángulo de rotación de 360 grados;

Admite EComando SC / POS y CD5220

3 tipos de alturas diferentes para que elijas

Presupuesto:

Pantalla fluorescente de vacío de alto brillo para una excelente visibilidad en un amplio ángulo de visión.

Disponible en caracteres de 9 mm de alto.

Formato de 40 caracteres en 20 columnas por 2 líneas.

Trece conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario, permiten una flexibilidad total en las fuentes de pantalla.

Fácil programación usando comandos de secuencia de escape.

Emulación de conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.

La pantalla puede girar e inclinarse a una amplia gama de ángulos.

Altura de visualización ajustable

La energía puede obtenerse del sistema, con el soporte y el kit de cable suministrados en una configuración típica.

Adaptadores de CA en diversas configuraciones para todos los voltajes de CA.

Color del marco	Blanco negro/ Cyan
Color de pantalla	Azul verde
Método de	Vacío Fluorescente rees juego
visualización	
Modo de	2 líneas * 20 caracteres
visualización	
Brillo	700cd / m2
Tipo de caracter	96 alfanumérico,26Tipos de juego de caracteres internacionales
Fuente de	Matriz de puntos 5X7
personaje	
Tamaño del	6.75mm x 3.75mm
personaje	
Tamaño del	0.8 X 0.55 mm
punto	
Código página	20 Código página
Área de	-5 ~ 60 °
visualización	
Dimensión del	204 (W) *67(H) * 40(RE)
panel	
Angulo de visión	188mm(L)×40mm(W)
Rotación	Max 350°
horizontal	
Peso	0.9KG
Modo de	ESC / POS / CD5220/ DSP800 / UTC
Comandos	

Ayuda de idioma Inglés estadounidense, UK Inglés, turco, bosnio, croata, checo, danés,

neerlandés, estonio, feroés, finlandés, flamenco, francés, fr canadiense, alemán, griego, hebreo, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, katakana, letón, lituano, noruego, Polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, eslovaco, español,

sueco ...

Interfaz RS232 (serie) o USB

 Baudrate
 2400/9600 BPS,

 MTBF
 40,000 horas

 Fuente de
 DC5V 1A

alimentación

Certificado CE, ROHS, FCC



Contacto: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Dirección: 4 / F, bloque 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, distrito de Nanshan,

Shenzhen 518054, China;

Sitio web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com; Skype: sales14@ocominc.com MSN: ocomsales14@hotmail.com; Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Móvil: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814; Fax: 0086.755.86053207-868.