

Pantalla del cliente VFD de doble línea de caracteres 20X2

(No. de modelo: VFD220C)

características:

- I Doble pantalla de VFD de 20 * 2 caracteres;
- I Soporte de idiomas de 26 países;
- I Poleheight es ajustable;
- I Ángulo de rotación de 360 grados;
- I Comando SupportsESC / POS y CD5220
- I 3kinds de diferente altura para que elijas

Presupuesto:

- I Pantalla fluorescente al vacío de alta luminosidad para una excelente visibilidad en un ángulo de visión amplia.
- I Disponible en caracteres de 9mm de altura.
- I 40 caracteres en 20 columnas por formato de 2 líneas.
- I Los conjuntos de caracteres internacionales, más un conjunto de caracteres definidos por el usuario, permiten una flexibilidad total en las fuentes de visualización.
- I Fácil programación usando comandos de secuencia de escape.
- I Emulación de los conjuntos de comandos Aedex, Epson y DSP800.
- I La pantalla puede girarse e inclinarse en una amplia gama de ángulos.
- I Altura ajustable de visualización.
- I El sistema se puede obtener del sistema, con el kit de soporte y cable suministrado en la configuración típica.
- I Adaptadores de CA en varias configuraciones para todos los voltajes de CA.

Color del marco Negro / blanco / cian

Color de pantalla Azul verde

Método de visualización Pantalla fluorescente de vacío

Modo de visualización 2 líneas * 20 caracteres

Brillo 700cd / m²

Tipo de caracter 96 alfanuméricos, 26 tipos de juego de caracteres internacionales.

Fuente de caracteres Matriz de puntos 5X7

Tamaño del personaje 6.75mm x 3.75mm

Tamaño de punto 0.8 x 0.55 mm

Página de código 20 **Página de código**

Área de visualización -5 ~ 60 °

Dimensión del panel 204 (W) * 67 (H) * 40 (D)

Ángulo de visión 188mm (L) x 40mm□W□

Rotación horizontal Max 350 °

Peso 0.9 KG

Modo de comandos	ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC
Ayuda de idioma	Inglés estadounidense, inglés británico, turco, bosnia, croata, checo, danés, holandés, estonio, feroés, finlandés, flamenco, francés, canadiense, alemán, griego, hebreo, húngaro, islandés, indonesio, irlandés, italiano, katakana, letón , Lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, esloveno, eslovaco, español, sueco ...
Interfaz	RS232 (serial) o USB
Baudrate	2400/9600 BPS,
MTBF	40,000 horas
Fuente de alimentación	DC5V 1A
Certificado	CE, ROHS, FCC



VFD220C



www.ocominc.com

