Impresora de etiquetas de código de barras térmica directa blanca de 4 "

M / N: OCBP -007

caracteristicas:

Diseño de cubierta de doble pared de alta calidad.
CPU RISC de 32 bits
SDRAM 8MB, Flash 4MB
Sensor de cabeza arriba
Resolución de 203 dpi
Alta velocidad de impresión de 102 mm (4 '' '') / s
Ancho de impresión 108mm
20-112 mm (0,78 "-4,4") de ancho de medios ajustable

Parámetro	
Resolución	8 puntos / mm (203DPI)
Metodo de impresion	Directo Térmico
Velocidad de impresión máx.	102 mm (4 ”) / S
Ancho max.print	108 mm (4.25 ”)
Longitud max.print	2286 mm (90 ”)
Tipo de medio	Continuo, hueco, marca negra, pliegue en abanico y orificio perforado
Ancho de los medios	20-112 mm (0,78 "-4,4")
Espesor de los medios	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
Longitud de la etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')
Capacidad de rollo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (herida exterior)
Recinto	Plástico de doble pared
Dimensión física	240 mmW× 211 mmH× 166 mm re
Peso	2.15kg
Procesador	CPU RISC de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 4MB, SDRAM de 8MB, lector de tarjetas SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Interfaz	USB 2.0
Fuentes internas	8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits, las fuentes de Windows se pueden descargar desde el software.
Código de barras	Código de barras 1DCódigo 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2 (5) agregados de dígitos, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
	Código de barras 2DPDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Rotación de fuentes y códigos de barras.	0 °90 °180 °270 °
Condición del ambiente	Operación: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sin condensación, Almacenamiento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sin condensación

Detalles:

ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Documentos importantes:

Controladores y archivos de CD