

Win 7/8/10 EPS Commands Compatible con impresora de recibos POS de 58mm con cortador automático (Modelo: OCPP-58C)

Especificación:

Método de impresión	Térmico directo
Densidad de impresión	384 puntos / línea
Tamaño del personaje	ANK, Fuente A: 12x24dots Fuente B: 9x17 puntos Chino simplificado / tradicional: 24x24dots
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Interfaz	Paralelo / Serie / USB / LAN
Fuente de alimentación	DC 12V == 2.6A
Cajón de dinero	DC 12V == 1A
Cabezal de impresión	50 kilómetros
Condiciones de operación	Temperatura (0 ~ 45 Deg C), humedad (10 ~ 80%)
Condiciones de almacenaje	Temperatura (-10 ~ 60 Deg C), humedad (10 ~ 90%)
Velocidad de impresión	120 mm / s
Ancho del papel	57.5±0.5mm
Diámetro externo del papel	65 mm
Grosor del papel	0.06 ~ 0.08 mm
Peso	Peso neto: 1.5 kg, peso bruto: 2.5 kg
Dimensión	199 * 132 * 111.5 mm
Conductor	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Cortador	Cortador automático
Mando	Compatible con EPSON ESC / POS
Espaciado entre líneas	3.75mm (puede cambiar a través del comando)

Detalles del producto:

