

Máquina todo en uno con pantalla táctil POS de 15/12 pulgadas con impresora

(M / N: POS -C15)

características:

- 1 Procesador Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 2,0 GHz CPU alta de configuración para el sistema de Windows
- 1 Procesador de 2,0 GHz ARM A83T 8-Core Cortex-A7 para el sistema Android
- 1 Estándar ROM de 2GB RAM + 8GB (Android)
- 1 Estándar de 2GB RAM + 32GB SSD (Windows)
- 1 Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (defecto), Pantalla capacitiva para opcional
- 1 Impresora térmica integrada de 58/80 mm para opcional
- 1 Lector de tarjeta de miembro magnético para opcional
- 1 Pantalla de cliente VFD o pantalla de vicio

Aplicaciones:

- 1 Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- 1 Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y barbería de clase alta
- 1 Recreación: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino y punto de venta para el billete de lotería
- 1 Comercial: terminales de administración de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Muestra de la imagen:



Parámetro

Modelo	POS -C15
Color	Gris plateado o negro
UPC①	Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
UPC②	Procesador Cortex-A7 de 8 núcleos A83T ARM de A83T
Memoria①	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado) (Windows)
Memoria②	2 GB de RAM, 8 GB de ROM (Androide)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Hard Driver	SSD 32GB (predeterminado) (Windows)
Tamaño del panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Brillo	350cd / m2
Resolución	1024 * 768 (max)
Pantalla táctil	Pantalla táctil resistiva de 5 hilos

Parámetro de la impresora	Densidad de impresión	203 ppp
	Comando de impresión	ESC / POS
	Diámetro del rollo de papel	60 mm
	Ancho de papel	58 mm o 80 mm
	Velocidad de impresión	60 mm / s o 150 mm / s
	MCBF (vida)	50km
Otra función optinoal	MSR / VFD220 cliente displiay / pantalla de vicio	
Ángulo de visión	Horizonte: 150; Vertical: 140	
Puerto de E / S(J1900)	1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Salida de audio * 1	
Puerto de E / S(A83T)	RJ11 * 1 (opcional)	
	Ranura TF * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI para pantalla de vicio	
	Puerto DB9 RS232 * 1,USB * 2	
	Audio * 1	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C	
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C	
Sistema operativo	Windows XP arriba, incrustado, WE POS, Linux	
Adaptador de corriente	110-240V / 50-60HZ de corriente alterna, Entrada DC12 / 5A salida	