# Wireless China Fábrica Impresora Térmica de Recibo

## (Modelo: OCPP-809)

**Pliego de condiciones:**

| | | |
|---|---|---|
| Método de impresión | Impresión térmica de línea | |
| Impresión de caracteres | 576dots / línea (por defecto), 512dots / línea;<br>Personajes: simplificados punto 24x24 china, apoyar 18030 biblioteca de fuentes, el apoyo de Taiwán y Hong Kong (fuente compleja) tradicional, personajes ANK; | |
| Fuente | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR | |
| Velocidad de impresión | 250mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para interfaz doble y tres interfaces | |
| Interfaz | USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN | |
| Comando de Impresión | Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC | |
| Drivers | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible. | |
| Ancho de impresión | 79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm) | |
| Diámetro de papel | 83mm | |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm | |
| Cortador | Cortador automático (opcional) | |
| Confiabilidad Impresión | 100 kilometros | |
| Energía | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 grado C | |
| Contraste Humedad | 10-80% | |
| Dimensión Externa | 190 * 145 * 145 (mm) | |
| Peso | 1.60kg | |
| Información para pedidos | P / N | Descripción |
| | OCPP-809-U | Puerto USB, con cortador automático |
| | OCPP-809-UR | USB + puerto serie, con cortador automático |
| | OCPP-809-UL | USB + puerto Lan, con cortador automático |
| | OCPP-809-URL | USB + Serial + puerto Lan, con cortador automático |
| | OCPP-809-W | Wifi + puerto USB, con cortador automático |
| | OCPP-809-BUL | Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter |
| | OCPP-809-U0 | Puerto USB, sin cortador automático |
| | OCPP-809-UR0 | USB + puerto serie, sin cortador automático |
| | OCPP-809-UL0 | USB + puerto Lan, sin cortador automático |
| | OCPP-809-URL0 | USB + Serial + puerto Lan, sin cortador automático |
| | OCPP-809-W0 | Wifi + puerto USB, sin cortador automático |
| | OCPP-809-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cutter |

Idiomas soportados:

Enchufe de potencia por opción:

Documentos pertinentes:

¿Quieres saber más inf productoormación?Por Favor Haga clic aquí.

**Conductor**