

Terminal Android POS con impresora térmica (M / N: POS -Z91)

1. Introducción

Z91 Tiempo aire Android POS con impresora máquina, sistema operativo Android 5.1, 5)5 5 pantalla táctil de pulgadas, capacidad de batería de reserva súper larga es 5000mUNAh, impresión de papel térmico, cámara de 5 millones de píxeles(opción), 2 g / 3 g / / 4g /Wisconsin-Fi, comunicación bluetooth, esta máquina de excelente calidad y mano de obra es la mejor opción en el mercado.

3.Especificación técnica

Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM:1GB DESTELLO:8GB
Extendido almacenado	Interfaz de tarjeta micro SD
Pantalla de visualización	Pantalla táctil de 5,5 pulgadas
Pantalla táctil	Pantalla tactil capacitiva, apoyar la firma electrónica
Pantalla de resolución	1280 * 720
Impresora	Ancho de papel de 58 mm. 40 mm de diámetro. Impresora térmica de alta velocidad incorporada
Papel de impresora	Ancho: 58 mm Longitud del papel: 40 mm.
Ranura SAM	2 piezas
Ranura SIM	PC 1
Lector de tarjetas sin contacto NFC	Admite ISO / IEC 14443 Tipo A y & B, Mifare, tarjeta felica, de acuerdo con la especificación EMV / PBOC PAYPASS.
interfaz USB	Un Micro USB OTG, compatible con los estándares USB2.0 HS, un puerto serie Mini USB
Comunicación	Red 4G, 3 G y 2 G Comunicaciones Wi-Fi, puntos calientes de soporte Comunicación bluetooth
GPS	Soporte GPS y AGPS
Cámara	Cámara de 8 megapíxeles
Lector de código de barras	Admite escaneo 1 d / 2 d
Bandas de tarjeta SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Multimedia	Soporte para grabación, transmisión de voz Soporte de reproducción / grabación de video
Teclado de contraseña	Teclado de contraseña incorporado (virtual) Soporta algoritmo DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 y AES
Batería	Batería de litio: 5000 mAh, 7.4V
adaptador de corriente	Entrada: 110 v a 240 v AC / 50 ~ 60 hz Salida: 5 v DC / 2 A Interfaz micro USB general
tamaño	191 mm x 80 mm x 46 mm
Accesorios Opcionales	Escribir un lápiz Base, base estándar opcional (solo función de carga)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91

