

androide impresora de la posición de la impresora térmica
(Modelo: OCPP- 806-W)

Pliego de condiciones:

| | |
|----------------------------------|---|
| Método de impresión | Térmica directa |
| Impresión de caracteres | 576 puntos / línea, 512 puntos / línea, caracteres ANK |
| Fuente | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm |
| Chino simplificado / tradicional | 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Tipo de código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR |
| Velocidad de impresión | 300mm / seg |
| Interfaz | Wi-Fi + USB |
| Comando de Impresión | Compatible con ESC / POS |
| Drivers | Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Windows 7 / Windows XP / , compatible con ESPON |
| Ancho de impresión | 79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm) |
| Diámetro de papel | 83mm |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm |
| Cortador | Cortador automático |
| Confiabilidad Impresión | 100 kilometros |
| Energía | DC24V / 2.5A |
| Temperatura | 0-45 grados |
| Contraste Humedad | 10-80% |
| Dimensión Externa | 195D * 155W * 148h mm |
| Peso Bruto | 2.70kg |
| Paquete | Caja interna: 29 * 21 * 17cm; Tamaño del cartón (8 piezas): 60 * 44 * 36 (cm) |

Detalles Del Producto:

