

androide impresora de la posición de la impresora térmica  
(Modelo: OCPP- 806-W)

**Pliego de condiciones:**

Método de impresión	Térmica directa
Impresión de caracteres	576 puntos / línea, 512 puntos / línea, caracteres ANK
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
Chino simplificado / tradicional	24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, el código QR
Velocidad de impresión	300mm / seg
Interfaz	Wi-Fi + USB
Comando de Impresión	Compatible con ESC / POS
Drivers	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Windows 7 / Windows XP / , compatible con ESPON
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)
Diámetro de papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático
Confiabilidad Impresión	100 kilometros
Energía	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados
Contraste Humedad	10-80%
Dimensión Externa	195D * 155W * 148h mm
Peso Bruto	2.70kg
Paquete	Caja interna: 29 * 21 * 17cm; Tamaño del cartón (8 piezas): 60 * 44 * 36 (cm)

**Detalles Del Producto:**

