

La mejor caja registradora de la máquina del restaurante pos del escritorio

(M / N: POS -8617Plus)



características:

- Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 1.99 GHz
- Hard Driver SSD 32GB (predeterminado), SSD y HDD para opcional
- Diseño modular para un fácil montaje y desmontaje.
- La estructura de la estructura de aluminio es fuerte.
- Tacto capacitivo multipunto
- Lector de tarjetas y pantalla de cliente VFD para opcional

Aplicaciones:

- Restaurantes: Hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería
- Minorista: Calle comercial, boutique, tienda de varias secciones, tienda de cosméticos y peluquería de clase alta.
- Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino, punto de venta de boletos de lotería
- Comercial: Estaciones de gestión de información para estacionamiento, albergue, aviación, metro, estación y muelle

Factor

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Modelo | POS -8617Plus |
| el color | negro |
| Accesorios Opcionales | VFD220, LCD220, MSR |
| tarjeta madre | Procesador Intel Celeron |

| | |
|-------------------------------|--|
| UPC | Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos a 1,9 GHz |
| Rebanadas | Intel NM70 |
| Memoria de apoyo | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (predeterminado) |
| Conductor de acero | SSD 32GB (predeterminado) |
| El tamaño del panel LCD | LCD TFT de 15,1 pulgadas |
| brillo | 350cd / m ² |
| la decisión | 1024 * 768 (máximo) |
| Pantalla táctil | Tacto capacitivo multipunto |
| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Puerto de E / S | 1 * Botón de alimentación de 12 V CC en el conector * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | VGA (15 pines D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | RS232 * 2 |
| | MIC IN * 1 Salida de audio * 1 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ??? hasta 40. |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ??? hasta 60. |
| Compromiso | FCC Clase A / Marca CE / LVD / CCC |
| Sistema operativo | Windows XP arriba, Embedded, WE POS, Linux |
| Transductor | Alimentación de CA 110-240V / 50-60Hz, entrada DC12 / 5A de modo |



POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus

