

Barato 15 pulgadas todo en una PC de la pantalla táctil de la posición para la caja registradora (POS8619)

Palabras claves:

Todo en un pc,
Todo en una pos,
Barato en una sola PC

Características

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ

Hard Driver SSD de 32 GB (predeterminado), SSD de 64 GB y SSD de 120 GB para opcional

Pantalla táctil resistiva de 5 hilos (predeterminada), Pantalla capacitiva opcional

Pantalla de cliente VFD para opcional

Solicitud

Restauración: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería

Minorista: Business Street, boutique, gran almacén, tienda de cosméticos y barbería de primera clase

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para billete de lotería

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle

Especificación

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelo | POS-8619 |
| Color opcional | En blanco y negro |
| Periféricos opcionales | VFD220E |
| Tabla principal | Procesador Intel Celeron |
| UPC | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| SopORTE de memoria | DDRIII 1333 * 1 2GB (predeterminado) |
| Conductor duro | SSD 32GB (predeterminado) |
| Tamaño del panel LCD | 15 pulgadas TFT LCD |
| Brillo | 350cd / m ² |
| Resolución | 1024 * 768 (máx.) |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil resistiva de 5 hilos |
| Ángulo de visión | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Puerto de E / S | 1 * botón de encendido 12V DC en jack * 1 |
| | Serial * 1 DB9 macho |
| | Paralelo: 1 * DB25 Puerto paralelo |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Salida de audio * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| | Temperatura de funcionamiento |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| Conformidad | Marca FCC Clase A / CE / LVD / CCC |
| Dimensiones del embalaje / Peso | 410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs |
| Sistema operativo | Windows XP anterior, Embedded, WEPOS, Linux |

| | |
|------------------------|--|
| Adaptador de corriente | 110-240V / 50-60HZ Energía de CA, entrada DC12 / 5A puesto hacia fuera |
|------------------------|--|

Descripción del producto

