

Barato 80mm mini precio del portable de la impresi3n de la impresi3n de la impresi3n del recibo del bluetooth (OCPP-M084)

Palabras clave:

Impresora t3rmica del bluetooth,
Mini impresora t3rmica,
Impresora t3rmica barata

Especificaci3n

Impresi3n	
M3todo de impresi3n	T3rmico directo
Ancho de impresi3n	72 mm
Capacidad de la columna	8dots / mm, 576 puntos / lnea
Velocidad de impresi3n	80mm / s
Interfaz	Bluetooth,USB,De serie
Papel para imprimir	79,5 ± 0,5 mm × φ40 mm
Espaciado de lneas	3.75mm (ajustable por comandos)
N3mero de columna	Papel de 58 mm: fuente A - 32 columnas / fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas
Tama3o del personaje	ANK,Fuente A:1,5 x 3,0 mmunesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org12 x 24 puntos) Fuente B:1.1 x 2.1mmunesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org9 x 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3.0 x 3.0mmunesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org24 x 24 puntos)
Car3cter del c3digo de barras	
Hoja de caracteres de extensi3n	PC347unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgEst3ndar Europa),Katakana,PC850unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgPluriling3e),PC860unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgportugu3s),PC863unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgCanadiense-Franc3s),PC865unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgn3rdico),Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corr3,WPC1252,PC866unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgCir3lico # 2),PC852unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgLatin2),PC858,iran3,let3n,Ar3bica,PT151unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org1251)
Tipos de c3digos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgEAN13)JAN8unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.orgEAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Buffer	
Buffer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
Poder	
Fuente de alimentaci3n	Entrada:AC 110V / 240V, 50~60 Hz
Fuente de alimentaci3n	Salida:DC 9V-2A
Caracter3sticas f3sicas	
Peso	0.19KG
Dimensiones	111 x 88 x 41 mm (d x p x h)
Requisitos medioambientales	

Ambiente de trabajo	Temperatura (0~45) humedad (10~90%)
Almacenamiento ambiente	Temperatura (-10°C)~60°C) Humedad (10~90%)
Confiabilidad	
Vida de la cabeza de la impresora	50 km



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com

