

USB barato código QR de mano de dos dimensiones lector de escáner

(Comportamiento de ciudadanía organizacional -2009)

características:

La tecnología de imagen de alto rendimiento;

lectura omnidireccional, escaneo fácil;

Todos los principales compatibilidad de código unidimensional y bidimensional;

pantalla a color y puede leer el código de barras código de barras;

4mil una excelente precisión de exploración;

característica especial multifuncional apoyo conjunto;

varias opciones de interfaz;

selección representativa.

especificaciones:

Parámetros	
resolución	640 * 480 256gray nivel
modo	manual escaneo único, barrido continuo
estándar	2 m cable línea
fuentes de luz	La luz roja visible el 630nm El 10 nm +
datos interfaz	USB, USB COM (Puerto serie virtual)
Código de barras: 1D	Corea los servicios postales, China los servicios postales, TRIOPTIC, MSI / Plessey código, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, 128 yardas, Código 11, matriz 52, escalonados 52, Industrial 2 5, estándar 2 de 5, NEC 52, 39 yardas, 39 yardas completo ASCII, 93 yardas, Codabar / NW7, código Reino Unido / Plessey, TLC39, GS1 Código de barra de datos (RSS)
2D	PDF417, micro- PDF417, QR código, Maxicode, aztecas, código,datos Martix código, Hanxin código, bloque de código F, bloque de código la
leer profundidad	39 yardas (5mil): 50 mm ~ 120 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm datos matriz (7.5mil): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62 ~ 145 mm
ángulo de escaneado	45 grados (Nivel), 30 grados (Vertical)
alarma	zumbador Aviso de la voz, LED luces
parámetros físicos	
especificación	182 * 65 * 109 mm (L * W * H)
peso	195 g (No se soporte)
cable línea estándar	Más de 2 millones
aparecer materiales:	ABS + PC ignífugo materiales
corriente continua Tensión de alimentación	+ 5V + 5%
corriente de espera	40 mA
Los parámetros ambientales	
temperatura de funcionamiento	-20 C ~ 60 C
temperatura de almacenamiento	-30 C ~ 70 C
humedad relativa	0% ~ 95% (Sin condensación)
La iluminación ambiental	normal En interiores y exteriores luz del sol
paquete nivel	IP54 sello aire Las partículas de polvo anti- invasión
demostrar	Por CE, FCC Y la certificación de ROHS



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





