

Impresora térmica de 80mm barato cortador automático (Modelo: OCPP-809)

Parámetros:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Método de impresión | Impresión térmica de líneas | |
| Impresión de caracteres | 576dots / línea (por defecto), & nbsp; 512dots / línea; Personajes: & nbsp; Simplificado & nbsp; punto 24x24 chino, apoyo biblioteca 18030 fuente, admite Taiwán y HK tradicional (complejo fuente), & nbsp; Caracteres ANK; | |
| Fuente | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | |
| Tipo de código de barras | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Código QR | |
| Velocidad de impresión | 250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para Interfaz de doble o tres interfaces | |
| Interfaz | USB, USB + Serial, USB + LAN, Wifi + USB, o USB + Serial + LAN | |
| Comando de Impresión | Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC | |
| Drivers | Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible. | |
| Ancho de impresión | 79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm) | |
| Diámetro de papel | 83mm | |
| Grosor del papel | 0.06-0.08mm | |
| Cortador | Cortador automático (opcional) | |
| Fiabilidad de impresión | 100 kilometros | |
| Potencia | DC24V / 2.5A | |
| Temperatura | 0-45 ° C | |
| Contraste Humedad | 10-80% | |
| Dimensión externa | 190 * 145 * 145 (mm) | |
| Peso | 1,60kg | |
| Informaciones de pedido | P / N | Descripción |
| | OCPP-809-U | USB, con cortador automático |
| | OCPP-809-UR | USB + serie, con cortador automático |
| | OCPP-809-UL | USB + Lan, con cortador automático |
| | OCPP-809-W | Wifi + USB, con cortador automático |
| | OCPP-809-URL | USB + Serial + Lan, con cortador automático |
| | OCPP-809-U | USB, sin cortador automático |
| | OCPP-809-UR | USB + serie, sin cortador automático |
| | OCPP-809-UL | USB + Lan, sin cortador automático |
| | OCPP-809-W | Wifi + USB, sin cortador automático |
| OCPP-809-URL | USB + Serial + Lan, sin cortador automático | |