

lector de código de barras 2d usb cableado supermercado barato

(OCBS-LA09)

Especificación:

| | |
|---------------------------------|---|
| Características de presentación | |
| Fuente de luz: | 650nm visible |
| Rango de escaneo: | 200 exploraciones por segundo |
| UPC | 32 bits |
| Distancia de lectura | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN) |
| Ancho de escaneo | 50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm |
| Tipo de escáner: | Bidireccional |
| Modo de operación | Sentido automático |
| Resolución: | 3mil series de alta resolución / 5mil series de campo de profundidad larga |
| Contraste mínimo de impresión: | 30%, diferencia reflexiva mínima. |
| Capacidad de decodificación: | UPC / EAN, UPC / EAN con Suplementos, UCC / EAN 128, Código 39, Código 39 ASCII Completo, Código Triótico 39, Código 128, Código 128 ASCII Completo, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, variantes RSS, chino 2 de 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, UCC / EAN 128, código chino, serie GS1 DataBar (RSS) |
| Ángulo de escaneo | ± 65 ° (inclinación); ± 60 ° (paso); ± 42 ° (guiñada) |
| Características físicas | |
| Interfaces compatibles: | PS2, RS232, USB para opción |
| Voltaje: | 5V DC ± 5% |
| Corriente: | 85 mA (de funcionamiento); 100 (Max) |
| Indicador | Beeper, led |
| Material | ABS + PC |
| Estar | Con |
| Dimensiones: | 156 * 68 * 83 mm (L * W * H) |
| Peso: | 235g |
| Color: | Gris o negro |
| Entorno de usuario | |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 °C ~ 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C ~ 60 °C |
| Humedad: | 5% -90% (sin condensación) |
| Descarga electrostática: | Cumple con la descarga de aire de +/- 15KV y con +/- 8KV de descarga de contacto |
| Iluminación ambiente | 0 ~ 100,000 LUX |
| Especificaciones de caída: | Resiste múltiples caídas de 1.5 m sobre la superficie del concreto. |
| Clasificación laser | EN60825-1, Clase 1 |

Detalles del producto:





Features

Simple but not easy

200scan/sec high scan rate and long reading distance;





Excellent decode capability;



KBW, RS232 and USB supported;



Durable construction combined with future-proofing





Competitive price for 32bit model



|| All-round show





Parameter

| Performance Characteristics | |
|-----------------------------|---|
| Light Source: | 650nm visible |
| Scan Rate: | 200 scans per second |
| CPU | 32 bit |
| Reading Distance | 2.5 ~600mm (100% UPC/EAN) |
| Width of Scan | 50mm@60mm, 220mm@200mm |
| Scanner Type: | Bi-directional |
| Operation mode | Auto Sense |
| Resolution: | 3mil high resolution series / 5mil long depth field series |
| Print Contrast Minimum: | 30%, minimum reflective difference |
| Decode Capability: | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar |

| | |
|---------------------------------|---|
| | Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, chinese code , GS1 DataBar (RSS) series |
| Scanning Angle | ±65°(tilt); ±60°(pitch); ±42°(yaw) |
| Physical Characteristics | |
| Interfaces Supported: | PS2, RS232, USB |
| Voltage: | 5V DC±5% |
| Current: | 85 mA (Operating); 100 (Max) |
| Indicator | Beeper, LED |
| Material | ABS+PC |
| Stand | Optional |
| Dimensions: | 156*68*83 mm (L*W*H) |
| Weight: | 235g |
| Color: | Grey and black |
| User Environment | |
| Operating Temperature: | 0℃~45℃ |
| Storage Temperature: | -40℃~60℃ |
| Humidity: | 5%-90% (non-condensing) |
| Electrostatic Discharge: | Conforms to +/-15KV air discharge and +/-8KV of contact discharge |
| Ambient Illumination | 0 ~ 100,000 LUX |
| Drop Specifications: | Withstands multiple 1.5m drops to concrete surface |
| Laser classification | EN60825-1, class 1 |

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which

3. INTERNATIONAL AIR MAIL, usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
4. By sea: depend on which destination port
5. T/T
6. Western Union
7. Escrow
8. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,
Together we quest for the best.



Preguntas más frecuentes

1. Garantía

OCOM se dedica a proporcionar los productos y servicios más rentables con la más alta calidad que satisfaga la satisfacción de los clientes, nuestra garantía de los productos es de aproximadamente 12 meses desde el envío normalmente, algunos modelos designados pueden tener hasta 24 meses de garantía. Para pedidos en serie, podemos suministrarle algunas piezas de repuesto para reparaciones locales. Y después de eso, puede devolver partes de fallas para retrabajo.

2. Condiciones de pago

Para el pedido en masa, puede pagarnos utilizando T / T, LC, Western Union, Escrow u otros. Sobre orden de las muestras, T / T, Western Union, Fideicomiso, Paypal son aceptables. El servicio de depósito de

garantía es alimentado por Alipay.com. Actualmente, puedes pagar utilizando Moneybookers, Visa, MasterCard y transferencia bancaria. También puede pagar con ciertas tarjetas de débito como Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B y Euro6000.

3. Envío

Aceptamos todo tipo de formas de envío que incluyen: expreso, aéreo, marítimo, automotriz o recogido por los clientes personalmente.

4. Disponibilidad de muestra y & Política

Una vez que los clientes confirmaron nuestra especificación, nos complace proporcionar muestras para la prueba y la calificación. Todas las muestras deben pagarse antes del envío, y el precio de las muestras es un poco más alto que el pedido en masa. Cuando se realiza el pedido en masa, podemos devolverle el costo de las muestras o enviarle más productos con los envíos. Puede comprar nuestras muestras directamente usando t / t, western union o paypal. Y también puede comprarlo en nuestra tienda en línea en aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI El pedido de muestra es necesario antes de entregarlo a nuestra factoría.

5. Servicio postventa:

*** Tenemos el nivel de garantía comercial máximo del 1% hasta USD12000 garantizado por alibaba, que puede proteger bien su dinero para garantizar el tiempo de entrega y la calidad de los productos. (1) La garantía de todos los productos no es inferior a un año, algunos modelos tienen hasta dos años de garantía. (2) Se proporcionarán repuestos para pedidos en masa para el mantenimiento local de los clientes. (3) Tener distribuidores o agentes autorizados en el mercado principal que puedan proporcionar servicios locales de reparación y reemplazo. (4) La gestión profesional de CRM asegura un rápido seguimiento de las consultas y pedidos de los clientes. (5) Ventas con muchos años de experiencia en comercio exterior, competentes en idiomas extranjeros y fuerte sentido de responsabilidad. (6) 7 * 24 horas en línea, los días laborables responden dentro de las cuatro horas, los días de descanso dentro de las 12 horas.**

6. Descargar

Puede acceder a <http://www.posolution.com.cn/cn/download.html> descargar controladores, software SDK, especificaciones de productos

y manuales de usuario.

7. Guía de video

Para ayudar a los clientes a utilizar mejor nuestros productos, hemos grabado y subido algunas guías de video, puede encontrarlas en [http:// www. Solución pos.com.cn/video.html](http://www.Solución pos.com.cn/video.html).

8. Política de MOQ

No hay limitación de MOQ para los productos estándar, pero el precio unitario es diferente. Para una producción personalizada, puede discutir el MOQ con nuestro representante de ventas.