

**(OCBS -A200) Handheld 2D BARCODE Scanner Mobile Android 9.0 PDA para el control de stock**

**(M / N: OCBS -A200)**



**Características:**

MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12NM

2G RAM + 16G ROM

Teclos numéricos y funcionales

Soporte 2/3 / 4g de comunicación

Polímero de ión de litio recargable, batería de 3.7V, 4000AH

Tolerancia a la caída IP65 /1,5 M robusta

8 Megapixel Cámara Auto-enfoque con Flash LED de Opcional

Motor de escáner 2D de alto rendimiento estándar

POGO PIN PUERTO DE CARGA SOPORTE CRADLE OPCIONAL

Compatible con 4 tipos de sistemas globales de iTioning pos.

Especificaciones	
Os	Android 9
UPC	MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12NM

MEMORIA	2G RAM + 16G ROM
Extender la ranura	MicroSD, Support SDHC, hasta 64 GB; Un micro conector SIM
Comunicación de PC	USB 2.0 OTG: Tipo C; Auriculares de soporte Tipo C
Sensores	Luz, Proximidad, Sensor G 3D, Hall
DIRIGIÓ	Estado de carga, escaneo y sistema
Tiempo de carga	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Duración de la operación	14 horas
Recopilación de datos	
Escaneo	Datalogic E3200-LE
2d	Código azteca; Código Han Xin de China; Matriz de datos; Maxicode;
	Código Micro QR; Código QR; EAN / JAN COM pos ITES; GS1 DataBar COM pos ITES;
	GS1 Data de datos se expandió apilados; GS1 Databar apilado;
	GS1 Data de datos apilada omnidireccional; Macropdf;
	Micropdf417; Pdf417; UPC A / E COM pos ITES
1D	Auto discrimina todos los códigos 1D estándar, incluidos GS1
	Códigos lineales de DataBar™.
Pos t	Pos australiano; British Pos T; China Pos T; SOY B; japonés
	Pos T; Kix Pos t; Corea Pos T; Código del planeta; Pos TNET; Real
	Código de correo (RM4SCC)
NFC (opcional)	13.56MHz NFC
Conectividad inalámbrica	
Wlan	802.11 AC / A / B / G / N
Wwan	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900 / 1800MHz)
Volte	Lte cat6
California	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan	Bt 4.2 / ble
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
Especificaciones físicas	
Lcd	4 pulgadas, 800 * 480, visible bajo el sol
Tocar	GFF Captive Touch, Dragontrail Glass
Cámara	Enfoque automático 8Mega, con Flash LED
Teclado	24 teclado numérico
	Tecla de exploración izquierda / derecha, izquierda / derecha k1, clave definida por el usuario de K2
	Espalda, casa, cambio
Receptor	Apoyo
Vocero	Min 90DB a la voz de 10CM-1KHZ
Micrófono	Micrófono de reducción de ruido
Cargando io	USB TYPE-C,
	Coger de carga

Batería	Removible 3800mAh-4000mAh
Dimensión	160 x 71 x 17mm
Peso	269g
Especificaciones ambientales	
temperatura de operacion	-20 ° C ~ + 50 ° C
Temperatura de almacenamiento	-30 ° C ~ + 70 ° C
Humedad	10% ~ 90%
Soltar	1.5m, hormigón, 12 gotas.
Caída	600 thits, 0.5m, acero.
IP	IP65
ESD	± 8KV contacto, ± 15kv aire
Ciclo de vida del teclado	300k
Accesorios	
Coger de carga	Soporte 1 Dispositivo y 1 batería
Correa de mano	Negro, nylon
Batería	Removible 3800mAh-4000mAh