## aplicación cocina wireless usb androide impresora térmica, impresora de la posición térmicas

(Modelo No .: OCPP-88A)

Características:

- 1. Aspecto único con el molde fiable;
- 2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
- 3. cortador automático opcional;
- 4. Cable y comunicación inalámbrico para las opciones
- 5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- 6. Sonido y luz de alarma soportados adecuados para la aplicación de la cocina;
- 7. Apoyo 1D múltiple y tipos de códigos QR de impresión;
- 8. Apoyo idiomas internacionales múltiples;
- 9. SDK para Android disponible;
- 10. cabezal de la impresora fiable con 100 kilometros de vida;
- 11. Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC.

## Parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de línea	
Impresión de	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea;	
caracteres	Personajes: simplificados punto 24x24 china, apoyar 18030 biblioteca de	
	fuentes, el apoyo de Taiwán y Hong Kong (fuente compleja) tradicional,	
	personajes ANK;	
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;	
	B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm	
,	Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /	
barras	CODE93 / CODE128, el código QR	
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para la interfaz doble y	
,	tres interfaces	
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth +	
	USB + LAN	
	Compatible con los comandos / TPV EPSON ESC	
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1	
	/ Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.	
Ancho de impresión	79.5□0,5 mm (ancho de impresión de 72 mm)	
Diámetro de papel	83mm	
Grosor del papel	0.06-0.08mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidad Impresión		
Poder	DC24V / 2.5A	
La temperatura	0-45 grados C	
Contraste Humedad	10-80%	
Dimensión Externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Información sobre	P / N	Descripción
	OCPP-88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + puerto serie, con cortador automático
	OCPP-88A-UL	USB + puerto Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	USB + Serial port + Lan, con cortador
		automático
	OCPP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cutter
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + puerto serie, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + puerto Lan, sin cortador automático