

**supermercado sistema pos
(Modelo: POS8815A)**

Pliego de condiciones:

Visualización	Área de visualización (mm)	304mm (H) X228mm (V)
	Dot Médula (mm)	0.294mm x 0.294mm
	Resolución	1024x768
	Brillo	350cd / m ²
		Después de la instalación de la pantalla táctil, el panel LCD luminancia es 325cd / m ²
	Contrastar	500: 01: 00
	Color	16,7 millones
	Tiempo de respuesta	15ms
	Ángulo De Visión	150 ° (H) 135 ° (V)
	Fuente De Alimentación	Externa Adaptador de corriente: 12V / 5A
Panel Táctil	5 hilos táctil resistiva	
Máquina Principal	UPC	Intel ATOM D2550 Dual Core 1.8GHz
	Memoria	DDR3 de 2GB
	Chipset	Intel Pine View-D E Intel NM10
	HDD	2.5 "320 g
	I / O	4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 2x Audio, 1xVGA
	Sistema Operativo	Soporte técnico de Windows 2000 / XP / Vista o posterior, Mac OS X o posterior, Linux
	Conformidad: CE, FCC, UL Y	
Accesorios	Los cables de alimentación	
	1x unidad de CD instalado	

Detalles Del Producto:

