

Supermercado pos pantalla táctil todo en una caja registradora electrónica PC

(M / N: POS -E15-W / A)

características:

Soporta Windows o sistema operativo Android;

Procesador Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz Alta configuración CPU para sistema Windows;

Procesador de cuatro núcleos RK3288 para el sistema Android;

2 GB de RAM + 8 GB de ROM estándar (Android);

2 GB de RAM + 32 GB SSD estándar (Windows);

Pantalla táctil capacitiva multipunto de 15.6 pulgadas;

Soporta 15.6 u 11.6 pulgadas de segunda pantalla no táctil;

Impresora térmica integrada 58 / 80mm (opcional);

Lector MSR RFID integrado (opcional).

Aplicaciones:

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería;

Minorista: Business Street, boutique, grandes almacenes, tienda de cosméticos y peluquería de primera clase;

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y puntos de venta de boletos de lotería;

Comercial: terminales de gestión de información para estacionamiento, posada, aviación, metro, estación y muelle.

Demostración de la imagen:



Parámetro:

Modelo	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Placa principal1	Intel Celeron Processor J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Placa principal2	Procesador de cuatro núcleos RK3288 (Android)
OS1	Windows7 (Beta)
OS2	Android 6.0
Memoria 1	2 GB de RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoria 2	2GB RAM 8GB eMMC (Android)
Pantalla táctil	Toque capacitivo multipunto
Tamaño de pantalla	15.6 pulgadas, 16: 9
Resolución	1366 * 768
Pantalla del cliente	Pantalla LCD del cliente (Predeterminado), Opciones: pantalla no táctil de 11,6 o 15,6 pulgadas, pantalla de cliente VFD,
Color	Negro
Impresora	Impresora térmica de engranajes grandes de 58 mm o impresora térmica de 80 mm con cortador automático (opciones)
Puerto de E / S (1J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcional)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	Puerto DB9 RS232 * 2 (puede hasta 4 puertos COM)

Puerto de E / S (2RK3288)	RJ11 * 1 (Opcional)
	TF ranura * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (para vice pantalla)
	USB * 2 (puede agregar 4 puertos para opcional)
	Puerto DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Temperatura de funcionamiento	0 ° C a 40 ° C
Otra función (Android)	Bluetooth, wifi
Elementos opcionales (Windows)	RFID, MSR, LCD VFD i-Button, puerto paralelo DB25, puerto DB9 RS232 * 4
Artículos opcionales (Android)	3G, 4G, pantalla LCD VFD, RFID, MSR, I-Button
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C a 60 ° C
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240V / 50-60HZ, salida de 12 / 24V según la impresora



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15











2*20(VFD/LCD)



POS-E15







80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement

