

impresoras térmicas de códigos de barras en China (OCBP-005)

Palabras clave:

impresora de etiquetas,
De China Label Printer
impresora de etiquetas de código de barras,
Calor de código de barras de la impresora.

características:

- Etiqueta posición automática de papel;
- Las etiquetas se despegan, arrancan automáticaAlabamaly;
- Ajuste la presión del cabezal de la impresora;
- Compatible con un montón de software de la etiqueta;
- BMP, PCX, BAC imágenes tienda de descargas;
- Soporte Serial, USB, LAN juntos;
- Soporte PDF417, CÓDIGO QR, DotMatrix;

Identificación:

Modelo de impresora	OCBP-005
Resolución	203 dpi (8 puntos / mm)
Método de impresión	Térmico directo
Sensor de temperatura Head	Varistores térmicas
Posición de la cabeza del sensor	Micro interruptor
Detección de papel	Fotoeléctrico
Velocidad de impresión	127 mm / seg (max)? 50,8 mm / seg (min)
Ancho de impresión	16 mm a 82 mm
Promedio	Tipo de archivo: rollo, pegatinas, etiquetas veces, y así sucesivamente. Diámetro medio Diámetro interior: 25 mm; Diámetro: 80 mm
Fuente interna	Fuente Fuente 0 8? fuente comúnmente utiliza un byte
Ampliar & amp; amperio; amperio; ¿amperio? Giratorio	1-10 veces la mejora en múltiples direcciones; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
Fuera del tipo de papel	Rip & amp; amperio; amperio; ¿amperio? peladura
Tarjetas de memoria	FLASH ROM de 2 MB, 2 MB de DRAM

Imagen	Monocromo PCX, archivos de imagen BMP puede cargarse en Flash, DRAM
Código de barras	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5 , CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, Código QR, DATMATRIX
Interconexión	USB + RS232 + LAN o USB
Poder	Entrada: 24VDC, 2.5A
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 5 ° C a 45 ° C Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 55 ° C Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%, sin condensación, aire libre Humedad de almacenamiento: & amp; amperio; amperio; lt? = 93% (40 °C), sin condensación, aire libre
tamaño	Formato: D220mm * H148mm W150mm *

Información del Producto:

