

# precio de la impresora USB pos recibo con bluetooth

(Modelo: OCPP-88A-BU)

## características:

impresora de código QR, el precio de la impresora térmica, impresora de recibos POS, impresora Bluetooth

1. Aspecto único con el molde fiable;
2. Impresión de alta velocidad a velocidades de hasta 300 mm / seg;
3. cortador automático opcional;
4. Línea y las opciones de Telecomunicaciones Inalámbricas
5. Interfaces: USB Bluetooth +
6. Soporte de aplicaciones alarma sonora está disponible para la cocina;
7. admite distintos tipos de impresión de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales;
8. Apoya una variedad de idiomas internacionales;
9. SDK para Android ofrece;
10. Fiable la vida del cabezal de impresión y cien kilómetros;
11. Compatible comando / POS EP SON ESC.

La alta calidad de 80 mm de la impresora térmica, impresora de la posición, impresora bluetooth de 80 mm con cortador automático

## parámetros:

impresora de código QR, el precio de la impresora térmica, impresora de recibos POS, impresora Bluetooth

Métodos de impresión	Impresión térmica de línea
Los caracteres impresos	576dots / línea (por defecto), 512dots / línea; Personajes: el punto en chino simplificado de 24x24, 18030 ayuda de la fuente, el apoyo a Taiwán y Hong Kong, tradicional (Fuente complejo), carácter ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (ancho) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
tipos de códigos de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, Código QR
La velocidad de impresión	250 mm / seg como una sola interfaz, a 300 mm / seg interfaz dual y triple interfaz
Interfaz	USB, USB + serie, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB
comando de impresión	Compatible con EPSON ESC comando / POS
Conductor	En Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux es, y ESPON, SDK proporciona compatibilidad con Android.
El ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (Ancho de impresión 72)
diámetro de papel	83 mm
de grosor del papel	0.06-0.08mm
Cuchillo	El cortador automático (opcional)
Fiabilidad de impresión	Cien kilómetros
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados Celsius
En contraste humedad	10 a 80%
Dimensiones	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1.60 kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCPP-88A-U	Los puertos USB admiten cortador automático
	OCPP-88A-UR	puertos USB + de serie, que apoyan cortador automático
	OCPP-88A-UL	puertos USB + LAN soportan auto-cortadora
	OCPP-88A-URL	puertos USB + Serial + LAN con cortador automático
	OCPP-88A-W	Inalámbrico + puerto USB, cortador automático
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, apoya cortador automático
	OCPP-88A-U0	puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + serie, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	USB + puerto LAN, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial + puerto LAN, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Inalámbrico + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático



## Documentos importantes:

[\\*Especificación](#)

[\\*Manual de procedimientos](#)

[\\*Instrucciones](#)

[\\*Driver para WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[\\*Controlador Win7 & Win8-64bit](#)

[\\*Linux Driver](#)

[\\*herramienta de ajuste de parámetros de impresora](#)

[\\*Printdemo USB\(Demostración de software de aplicación\)](#)

[\\*SDK Para Android](#)

[\\*discos compactos archivos](#)